有効期限：2024年3月31日

SMFLレンタル
レンタル在庫品セールリスト Vol. 39

掲載の機種以外にも、お買い得商品が多数ございます。詳細は弊社ホームページの「中古機器」をご覧下さい。

電 圧 ・ 電 流 ・ 電 力 測 定 器

単位：円

	メーカー	商品名	商品番号	型番	定価	販売価格	保証期間	仕　様
1	アルファ・エレクトロニクス	ﾃﾞｼﾞﾀﾙ式精密可変抵抗器	GX11283	ADR3204GR	727,000	280,000	1ヶ月	3レンジ：(5. 000Ω～1. 999999kΩ、分解能：0. 001Ω)・(2kΩ～19. 99999kΩ、分解能：0. 01Ω)・(20kΩ～199. 9999kΩ、分解能：0. 1Ω)、精度：±(0. 01%＋2mΩ)、最大電力：0. 5W、I/F：GP－IB, RS－232C
2	横河計測	可変抵抗器	G990689	279301	433,000	128,000	1ヶ月	0. 100～1111. 210Ω　6ダイヤル　分解能：1mΩ
3	横河計測	ﾊﾝﾃﾞｨｷｬﾘﾌﾞﾚｰﾀ	GX03648	CA150 /94010-M,94015	258,000	101,000	1ヶ月	最高分解能：1μV, 1μA　発生部：DCV, DCA, 抵抗, TC, 測温抵抗体, 周波数・パルス　電圧発生範囲：0V～±30V(30Vレンジ)　電流発生範囲：0mA～±22mA　測定機能：DCV, DCA, 抵抗, TC, 測温抵抗体, 周波数・パルス発生用／測定用リードケーブル付　電源：単3乾電池×6本,　専用NiMHバッテリ,　ACアダプタ(AC100－240V, 50／60Hz, 1. 4A, OUTPUT　12VDC, 3A)　op94010－M：AC100V用電源アダプタ　op94015：充電用NiMHバッテリ
4	横河計測	ﾊﾝﾃﾞｨｷｬﾘﾌﾞﾚｰﾀ	GX25892	CA330	112,000	72,000	1ヶ月	測温抵抗体(RTD)発生／測定：Pt100　Pt200　Pt500　Pt1000　Cu10　Ni120　Pt50　Pt50G　Pt100G　Cu50M　Cu100M　電源：アルカリ単3乾電池×4
5	エヌエフ回路設計ﾌﾞﾛｯｸ	ﾊﾟﾜｰﾏﾙﾁﾒｰﾀ	G050160	2721	1,615,000	658,000	1ヶ月	測定電路：単相～3相4線　電流(A)：10m～25　電圧(V)：200m～640　電力(W)：(V, Aの組み合わせによる)　周波数(Hz)：10～20k　備考：GP－IB付, RS－232C
6	横河計測	ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾊﾟﾜｰﾒｰﾀ	GX14194	760503-C1-M /EX1,HRM,DA12, 758917×3, 758923×6, 758929×3 (WT230)	961,800	499,000	1ヶ月	WT230(3入力エレメントモデル)　測定ライン：単相2線, 単相3線, 三相3線, 三相4線　電圧測定レンジ：15V～600V, 6レンジ　電流測定レンジ：0. 5A～20A, 6レンジ(直接入力)　I/F：GP－IB　opEX1：外部入力(2. 5／5／10V, 電圧出力型電流センサ用)　opHRM：高調波測定　opDA12：D／A出力(12チャネル)　op758917：測定リード(75cm)　op758923：安全端子アダプタセット(バナナーオス)　op758929：ワニグチアダプタ(大)
7	横河計測	ﾌﾟﾚｼﾞｼｮﾝﾊﾟﾜｰｽｺｰﾌﾟ	M002769	PX8000-D-HJ /G5,M2,PD2, 760811×4, 760812×4, 760851, 761952×4, A1589WL×4	3,909,000	3,000,000	1ヶ月	スロット：8(76081×4, 760812×4)　電圧測定レンジ：1. 5Vrms～1000Vrms　電流測定レンジ：10mArms～5Arms(直接入力), 50mVrms～10Vrms(外部センサ入力, 760812のみ)　最大レコード長：100Mポイント／ch(opM2)　I/F：USB, LAN, GPIB　opG5：高調波測定機能　opM2：100Mメモリー拡張　opPD2：4chセンサー電源　op760811×4：電圧モジュール　op760812×4：電流モジュール　op760851：AUXモジュール　op761952×4：安全端子変換アダプタセット　opA1589WL×4：電流センサー直接入力ケーブル　3m(負荷抵抗2. 7Ω)
8	菊水電子工業	高調波ﾌﾘｯｶｱﾅﾗｲｻﾞ	GX24403	KHA3000	2,408,000	1,537,000	1ヶ月	最大入力電圧：600Vrms／900Vpeak(CATⅠ), 400Vrms(CATⅡ)　最大入力電流：40Arms／100Apeakどちらか小さい方(連続), 160Apeak(20ms以内)　入力チャンネル数：3ch(電圧入力／電流入力)　入力切替：単相2線, 単相3線, 三相3線, 三相4線　レンジ定格電圧：150V／300V／600V　レンジ定格電流：0. 5A／1A／2A／5A／10A／20A／40A　周波数範囲：45Hz～65Hz　高調波解析次数：40次, 180次(OTHERモード)　電圧高調波解析次数：40次　I/F：GPIB, RS232C, USB　外部記憶対応メディア：CFカード(別途)
9	菊水電子工業	ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾊﾟﾜｰﾒｰﾀ	GX21593	KPM1000 /USB	184,000	96,000	1ヶ月	入力チャネル数：1ch　測定ライン：単相2線　測定定格電圧：300Vrms　測定定格電流：20Arms　測定項目：電圧／電流／有効電力／皮相電力／無効電力／力率／位相角／周波数／積算電流／積算電力／正方向積算電力／負方向積算電力／積算時間／電圧クレストファクタ／電流クレストファクタ／電圧ピーク／電流ピーク　表示桁：5桁(ディスプレイA, C)／7桁(ディスプレイB, D)　I/F：RS232C, USB(opUSB)　電源：AC90～250V(50～60Hz)　opUSB：USBインタフェース
10	日置電機	ﾊﾟﾜｰﾊｲﾃｽﾀ	GX00262	3332	220,000	85,000	1ヶ月	測定ライン：単相2線　電圧測定レンジ：15～600V(6レンジ)　電流レンジ：1m～50A(15レンジ)　I/F：RS－232C, GP－IB

電圧・電流・電力測定器

単位:円

	メーカー	商品名	商品番号	型番	定価	販売価格	保証期間	仕様
11	日置電機	AC/DCｶﾚﾝﾄﾌﾟﾛｰﾌﾞ	GX19330	CT6843	186,500	94,000	1ヶ月	定格電流:AC／DC200A 出力電圧:0. 01V／A 周波数特性:DC～500kHz 測定可能導体径:φ20mm以下 コード長:3m
12	日置電機	AC/DCｶﾚﾝﾄﾌﾟﾛｰﾌﾞ	GX26314	CT6846-05	216,500	149,000	1ヶ月	定格電流:AC／DC1000A 出力電圧:2mV／A 周波数特性:DC～20kHz 測定可能導体径:φ50mm以下 コード長:3m 出力端子:ME15W
13	日置電機	AC/DCｶﾚﾝﾄｾﾝｻ	GX11109	CT6865	206,500	103,000	1ヶ月	定格電流:AC／DC1000A 出力電圧:2V／定格電流値 周波数特性:DC～20kHz 測定可能導体径:φ34mm以下 コード長:3m
14	日置電機	ｸﾗﾝﾌﾟｵﾝﾊﾟﾜｰﾛｶﾞｰ	GX23481	PW3365-10 /9642,9661×3, C1008,PW9002, PW9020,SF1001, Z4001	472,800	308,000	1ヶ月	クランプ式交流電力計(金属非接触電力測定) 測定ライン:単相2線, 単相3線, 三相3線, 三相4線 チャネル数:電圧3, 電流3 電圧レンジ:AC400V 電流レンジ:クランプセンサに依存 電力レンジ:200W～6MW(電圧／電流レンジと測定ラインの組合せによる) I/F:SDカード, LAN, USB2. 0 電源:ACアダプタ(AC100～240V), バッテリパック(Ni－MH) 電圧センサ×4付属(標準付属＋オプション) op9642:LANケーブル op9661×3:クランプオンセンサ(AC500A) opC1008:携帯用ケース opPW9002:バッテリセット opPW9020:電圧センサ opSF1001:パワーロガービューワ opZ4001:SDメモリカード(2GB)
15	日置電機	ﾊﾟﾜｰｱﾅﾗｲｻﾞ	GX19084	PW6001-16/ CT9900×6, L9438-50×6	3,319,700	1,590,000	1ヶ月	モータ解析機能＋D／A出力付 測定ライン:単相2線, 単相3線, 三相3線, 三相4線 チャネル数:6 電圧レンジ:6V～1500V 電流レンジ:電流センサに依存 電力レンジ:2. 4W～4. 5MW(電圧／電流レンジの組合せによる) 周波数帯域:DC, 0. 1Hz～2MHz I/F:USB2. 0(A), LAN, GP－IB, RS－232C opCT9900×6:変換ケーブル opL9438－50×6:電圧コード(1000V仕様, 3m) ※電流測定には、別途電流センサが必要
16	ｱﾄﾞﾊﾞﾝﾃｽﾄ	ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾏﾙﾁﾒｰﾀ	G020061	R6452A /R13220	176,000	75,000	1ヶ月	最大表示桁:5 1／2桁 DC電圧レンジ:200mV～1000V AC電圧レンジ:200mV～700V DC電流レンジ:200mA～10A AC電流レンジ:200mA～10A 抵抗レンジ:200Ω～200MΩ opR13220:GP－IBユニット
17	横河計測	ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾏﾙﾁﾒｰﾀ	GX03635	755501-1-M /C1,D2	202,000	128,000	1ヶ月	最大表示桁:5 1／2桁 DC電圧レンジ:200mV～1000V AC電圧レンジ:200mV～700V DC電流レンジ:2000μA～2000mA AC電流レンジ:2000μA～2000mA 抵抗レンジ:200Ω～200MΩ I/F:GPIB opC1:GPIBインターフェース opD2:D／A出力＋BCD出力

回路素子・磁性体測定器

単位:円

	メーカー	商品名	商品番号	型番	定価	販売価格	保証期間	仕様
18	ムサシインテック	活線ﾒｶﾞ	GX01234	GCT-34 /GZ-80G,PS-60G	246,000	170,000	1ヶ月	測定対象電路:単相2線, 単相3線, 三相3線, 三相4線、入力電流(零相電流入力):AC0～2200mA、電圧測定:85～260V、合成漏れ電流レンジ:0～20／200／2000mA、対地抵抗成分電流レンジ:0～20／200mA、対地絶縁抵抗:0. 001～9. 999MΩ、opGZ－80G:クランプセンサ、opPS－60G:非接触電圧センサ
19	日置電機	ｸﾗﾝﾌﾟ接地抵抗計	GX13965	FT6380	126,500	89,000	1ヶ月	抵抗測定レンジ:0. 20～1600Ω 電流測定レンジ:20mA～60A 最大許容入力(電流測定):AC100A 最大測定可能導体径:φ32mm 電源:単3形乾電池×2
20	日置電機	抵抗計	GX22515	RM3548 /9453,9772	163,500	85,000	1ヶ月	測定範囲:0. 0000mΩ～3. 5000MΩ(9レンジ) 開放端子電圧:DC 5. 5V I/F:USB 電源:単3アルカリ乾電池 op9453:4端子リード op9772:ピン形リード
21	東栄電気工業	超音波式放電探知器(ｳﾙﾄﾗﾎﾝ)	GX26526	SE-8	251,200	157,000	1ヶ月	受信周波数:40kHz±1kHz 指向特性半値幅:±3° 以下 測定可能距離:2～20m 表示方法:7セグメントLED 受信感度:30～90dB 受信感度設定距離:1dB 目標設定方式:照準器による目視 電源:単3乾電池×4
22	日置電機	ﾊﾞｲﾊﾟｽﾀﾞｲｵｰﾄﾞﾃｽﾀ	GX23855	FT4310	235,500	180,000	1ヶ月	測定可能項目:開放電圧, 短絡電流, バイパスルート抵抗 最大入力電圧:DC1000V I/F:Bluetooth4. 0LE(iOS端末またはAndroid端末に測定値表示(無償アプリダウンロード必要) 電源単3形アルカリ乾電池×6

周波数・時間測定器

単位:円

	メーカー	商品名	商品番号	型番	定価	販売価格	保証期間	仕様
23	Rohde & Schwarz	ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙｶｳﾝﾀ	M001647	HM8123 /S50,RG316M11SM B11BNC3M	258,120	143,000	1ヶ月	周波数範囲:DC～200MHz(インプットA／B), 100MHz～3GHz(インプットC) 分解能:10桁(ゲートタイム:10s) コネクタ:BNC(メス)50Ω／1MΩ, SMA(メス)50Ω タイムベース:0. 05×10^－6／日(TCXO) I/F:RS－232C, USB 電源仕様:AC115V±10%(商用電源AC100Vでは動作しない可能性あり) opS50:キャリングケース opRG316M11SMB11BNC3M:フレキシブル・ケーブル(長さ:3m, SMB(オス)－BNC(オス))

波 形 測 定 器

単位:円

	メーカー	商品名	商品番号	型番	定価	販売価格	保証期間	仕　　様
24	小野測器	FFTｱﾅﾗｲｻﾞ	GX24895	CF-9200 /CF-0942, CF-0947, CF-0971	2,361,000	1,347,000	1ヶ月	CF－9000シリーズ(CCLD装備, TED機能対応) チャネル数:2 周波数範囲:DC～100kHz 入力電圧レンジ:1Vrms／31. 62Vrms 入力コネクタ:BNC(メス) I／F:USB2. 0(A, Mini－B), LAN(10／100／1000Base－T), SD 電源:ACアダプタ(AC100～240V), Li－ionバッテリ opCF－0942:Logスイープ／加振制御機能 opCF－0947:LAN外部コントロール機能 opCF－0971:1ch信号出力モジュール
25	小野測器	FFTｱﾅﾗｲｻﾞ	GX23681	CF-9400 /CF-0922	2,481,000	1,453,000	1ヶ月	CF－9000シリーズ(CCLD装備, TED機能対応) チャネル数:4 周波数範囲:DC～100kHz 入力電圧レンジ:1Vrms／31. 62Vrms 入力コネクタ:BNC(メス) I／F:USB2. 0(A, Mini－B), LAN(10／100／1000Base－T), SD 電源:ACアダプタ(AC100～240V), Li－ionバッテリ opCF－0922:トラッキング機能
26	小野測器	FFTｱﾅﾗｲｻﾞ	GX22589	DS-3204 /DS-0321, DS-0322, DS-0323, DS-0325A, DS-0350, DS-0364×3, DS-0395, PS-P20017B, ACﾃﾞﾝｹﾞﾝｹｰﾌﾞﾙ, PROBOOK450G3CT (N8K06AV-AIVJ)	4,470,300	2,300,000	1ヶ月	16チャネル構成:DS－3204＋DS－0364×3(DS－3200＋DS－0364×4) 周波数範囲:DC～40kHz 入力電圧レンジ:10mVrms～10Vrms(7レンジ) ADC:24bit コネクタ:BNC(メス) I／F:USB3. 0 電源:ACアダプタ(AC100～240V) opDS－0321:FFT解析機能 opDS－0322:トラッキング解析機能 opDS－0323:1／1・1／3リアルタイムオクターブ解析機能 opDS－0325A:トリパタイトグラフ機能 opDS－0350:レコーディング機能(スループットディスク機能) opDS－0364×3:4ch, 40kHz入力ユニット(増設用)×3 opDS－0395:リモートコントローラ(ケーブル2m) opPS－P20017B:大型ACアダプタ opACデンゲンケーブル:ACアダプタ用電源ケーブル opPROBOOK450G3CT(N8K06AV－AIVJ):ノートPC
27	小野測器	FFTｱﾅﾗｲｻﾞ	GX26423	DS-3204 /DS-0321A, DS-0322, DS-0323, DS-0325A, DS-0350, DS-0364×3, DS-0371, DS-0392A, AX-9036, PS-P20017B, PROBOOK650G4CT (2VX22AV-ACAF)	4,887,000	2,332,000	1ヶ月	16チャネル構成:DS－3204＋DS－0364×3(DS－3200＋DS－0364×4) 周波数範囲:DC～40kHz 入力電圧レンジ:10mVrms～10Vrms(7レンジ) ADC:24bit コネクタ:BNC(メス) I／F:USB3. 0 電源:ACアダプタ(AC100～240V) opDS－0321A:FFT解析機能 opDS－0322:トラッキング解析機能 opDS－0323:1／1・1／3リアルタイムオクターブ解析機能 opDS－0325A:トリパタイトグラフ機能 opDS－0350:レコーディング機能(スループットディスク機能) opDS－0364×3:4ch, 40kHz入力ユニット(増設用)×3 opDS－0371:1ch 40kHzユニット用信号出力モジュール opDS－0392A:筐体間接続インタフェース opAX－9036:筐体間接続インタフェースケーブル2m(FRAME LINK2用) opPS－P20017B:大型ACアダプタ opPROBOOK650G4CT(2VX22AV－ACAF):ノートPC
28	TELWAVE	TDD帯ﾊﾞﾝﾄﾞﾊﾟｽﾌｨﾙﾀ(2010-2025MHz)	GX03956	BPF2017.5BW15M801	110,000	64,000	1ヶ月	周波数:2010MHz～2025MHz
29	Rohde & Schwarz	ﾊﾝﾄﾞﾍﾙﾄﾞｽﾍﾟｸﾄﾗﾑｱﾅﾗｲｻﾞ	GX26469	FPH /HA-Z220(ﾓﾃﾞﾙ02)	617,000	250,000	1ヶ月	FPH(モデル02) 周波数範囲:5kHz～2GHz 分解能帯域幅:1Hz～3MHz 測定レベル:－158dBm～＋30dBm 入力コネクタ:N(メス), 50Ω I／F:LAN, USB2. 0(A, Mini－B) 電源:ACアダプタ, Li－ionバッテリ opHA－Z220:ソフトケース
30	Rohde & Schwarz	ﾊﾝﾄﾞﾍﾙﾄﾞｽﾍﾟｸﾄﾗﾑｱﾅﾗｲｻﾞ	GX23400	FSH20-20 /B106,J100,K40, K46,K47-02, K50,K51,Z114, HA-Z202,HA-Z203, HA-Z206,HA-Z221, HA-Z222-60, NRP18T, NRP-ZKU-03	5,476,000	1,100,000	1ヶ月	周波数範囲:9kHz～20GHz(モデル20) 分解能帯域幅:10Hz～3MHz 測定レベル:－161dBm～＋30dBm 入力コネクタ:N(メス), 50Ω I／F:LAN, USB 電源:ACアダプタ, バッテリ opB106:大容量バッテリ opJ100:LTE－3G FDD BTS／eNB Txテストソフトウェア(別途PC必要) opK40:LAN／USB経由リモート・コントロール opK46:CDMA2000 BTSパイロット・チャンネルおよびEVM測定アプリケーション opK47－02:1xEV－DO パイロット・チャンネルおよびEVM測定アプリケーション opK50:LTE FDD ダウンリンクパイロット・チャンネルおよびEVM測定アプリケーション opK51:LTE TDDダウンリンクパイロット・チャネルとEVM測定 opZ114:超高安定リファレンスオシレータ opHA－Z202:12V自動車用シガレットソケットアダプタ opHA－Z203:バッテリーチャージャーユニット opHA－Z206:リチウムイオンバッテリパック opHA－Z221:ハードケース opHA－Z222－60:キャリングホルスタ(FSH－Z114装着用) opNRP18T:サーマル・パワー・センサ(DC～18GHz) opNRP－ZKU－03:USBケーブル1. 5m

波 形 測 定 器

単位：円

	メーカー	商品名	商品番号	型番	定価	販売価格	保証期間	仕　　様
31	Rohde & Schwarz	ﾊﾝﾄﾞﾍﾙﾄﾞｽﾍﾟｸﾄﾗﾑｱﾅﾗｲｻﾞ	GX17967	FSH20-20 /J100,K40,K44, K50,K51,Z114, HA-Z202, HA-Z203, HA-Z206, HA-Z221, HA-Z222-60, NRP-Z4-02, NRP-Z51-02	4,678,000	1,100,000	1ヶ月	周波数範囲：9kHz～20GHz（モデル20） 分解能帯域幅：10Hz～3MHz 測定レベル：－161dBm～＋30dBm 入力コネクタ：N(メス)，50Ω I/F：LAN，USB 電源：ACアダプタ，バッテリ opJ100：LTE－3G FDD BTS／eNB Txテストソフトウェア（別途PC必要） opK40：LAN／USB経由リモート・コントロール opK44：3GPP WCDMA BTS／Node B パイロット・チャンネルおよびEVM測定アプリケーション opK50：LTE FDD ダウンリンク，パイロット・チャンネルおよびEVM測定アプリケーション opK51：LTE TDD ダウンリンク，パイロット・チャンネルおよびEVM測定アプリケーション opZ114：超高安定リファレンスオシレータ opHA－Z202：12V自動車用シガレットソケットアダプタ opHA－Z203：バッテリーチャージャーユニット opHA－Z206：リチウムイオンバッテリパック opHA－Z221：ハードケース opHA－Z222－60：キャリングホルスタ（FSH－Z114装着用） opNRP－Z4－02：USBアダプタ（2m） opNRP－Z51－02：サーマルパワーセンサー（0～18GHz）
32	Rohde & Schwarz	ﾊﾝﾄﾞﾍﾙﾄﾞｽﾍﾟｸﾄﾗﾑｱﾅﾗｲｻﾞ	GX22507	FSH4-04 /J100,K40,K44, K46,K47-02, K50,K51,Z114, HA-Z202, HA-Z203, HA-Z206, HA-Z221, HA-Z222-60, NRP-Z4-02, NRP-Z51-02	4,465,000	580,000	1ヶ月	周波数範囲：9kHz～3．6GHz（モデル04） 分解能帯域幅：10Hz～3MHz 測定レベル：－161dBm～＋30dBm 入力コネクタ：N(メス)，50Ω I/F：LAN，USB 電源：ACアダプタ，バッテリ opJ100：LTE－3G FDD BTS／eNB Txテストソフトウェア（別途PC必要） opK40：LAN／USB経由リモート・コントロール opK44：3GPP WCDMA BTS／Node B パイロット・チャネルとEVM測定アプリケーション opK46：CDMA2000 BTSパイロット・チャンネルおよびEVM測定アプリケーション opK47－02：1xEV－DO パイロット・チャンネルおよびEVM測定アプリケーション opK50：LTE FDD ダウンリンク，パイロット・チャンネルおよびEVM測定アプリケーション opK51：LTE TDD ダウンリンク，パイロット・チャンネルおよびEVM測定アプリケーション opZ114：超高安定リファレンスオシレータ opHA－Z202：12V自動車用シガレットソケットアダプタ opHA－Z203：バッテリーチャージャーユニット opHA－Z206：リチウムイオンバッテリパック opHA－Z221：ハードケース opHA－Z222－60：キャリングホルスタ（FSH－Z114装着用） opNRP－Z4－02：USBアダプタ（2m） opNRP－Z51－02：サーマルパワーセンサー（0～18GHz）
33	Rohde & Schwarz	ﾊﾝﾄﾞﾍﾙﾄﾞｽﾍﾟｸﾄﾗﾑｱﾅﾗｲｻﾞ	GX17751	FSH4-04 /J100,K40,K46, K47-02,K50,K51, Z114,HA-Z202, HA-Z203, HA-Z206, HA-Z221, HA-Z222-60, NRP-Z4-02, NRP-Z51-02	4,191,000	580,000	1ヶ月	周波数範囲：9kHz～3．6GHz（モデル04） 分解能帯域幅：10Hz～3MHz 測定レベル：－161dBm～＋30dBm 入力コネクタ：N(メス)，50Ω I/F：LAN，USB 電源：ACアダプタ，バッテリ opJ100：LTE－3G FDD BTS／eNB Txテストソフトウェア（別途PC必要） opK40：LAN／USB経由リモート・コントロール opK46：CDMA2000 BTSパイロット・チャンネルおよびEVM測定アプリケーション opK47－02：1xEV－DO パイロット・チャンネルおよびEVM測定アプリケーション opK50：LTE FDD ダウンリンク，パイロット・チャンネルおよびEVM測定アプリケーション opK51：LTE TDD ダウンリンク，パイロット・チャンネルおよびEVM測定アプリケーション opZ114：超高安定リファレンスオシレータ opHA－Z202：12V自動車用シガレットソケットアダプタ opHA－Z203：バッテリーチャージャーユニット opHA－Z206：リチウムイオンバッテリパック opHA－Z221：ハードケース opHA－Z222－60：キャリングホルスタ（FSH－Z114装着用） opNRP－Z4－02：USBアダプタ（2m） opNRP－Z51－02：サーマルパワーセンサー（0～18GHz）
34	ｱﾝﾘﾂ	ｼｸﾞﾅﾙｱﾅﾗｲｻﾞ	GX18650	MS2691A /001,003,008,MX269017A,MX269020A, MX269030A, MX703721A-010, B0633A,Z1166A	10,028,000	2,100,000	1ヶ月	周波数範囲：50Hz～13．5GHz 分解能帯域幅：1Hz～1MHz（1－3シーケンス） 測定レベル：－166dBm～＋30dBm RF入力：N(メス)，50Ω I/F：Ethernet，GP－IB，USB 2．0（A，B） op001：ルビジウム基準発振器 op003：プリセレクタ下限拡張（3GHz） op008：6GHzプリアンプ（100kHz～6GHz） opMX269017A：ベクトル変調解析ソフトウェア opMX269020A：LTEダウンリンク測定ソフトウェア opMX269030A：W－CDMA BS測定ソフトウェア opMX703721A：LTE基地局自動測定ソフトウェア・op010：W－CDMA測定オプション opB0633A：ソフトキャリングケース opZ1166A：TDD帯スプリアス測定用フィルタ（2010～2025MHz）
35	ｱﾝﾘﾂ	ｽﾍﾟｸﾄﾗﾑﾏｽﾀ	GX24961	MS2712E /0009,0019,0031, 0413,0883,0885, 2000-1528-R	2,702,000	1,908,000	1ヶ月	周波数範囲：100kHz～4GHz 分解能帯域幅：1Hz～3MHz 測定レベル：－157dBm～＋26dBm RF入力コネクタ：N(メス)，50Ω I/F：USB（A，mini－B） 電源：ACアダプタ，Li－Ionバッテリ マップマスタ・ソフトウェア付 op0009：復調帯域幅拡張（20MHz） op0019：高精度パワーメータとの接続機能（要パワーセンサ） op0031：GPS受信機能 op0413：イーサネット接続機能 op0883：LTE／LTE－A FDD／TDD測定機能 op0885：WiMAX Fixed／モバイル測定機能 op2000－1528－R：GPSアンテナ
36	ｱﾝﾘﾂ	ｽﾍﾟｸﾄﾗﾑﾏｽﾀ	GX23328	MS2712E /0009,0019,0031,0413,0883,0885,2000-1528-R,ER-1003A,J0127A	3,577,000	2,226,000	1ヶ月	周波数範囲：100kHz～4GHz 分解能帯域幅：1Hz～3MHz 測定レベル：－157dBm～＋26dBm RF入力コネクタ：N(メス)，50Ω I/F：USB（A，mini－B） 電源：ACアダプタ，Li－Ionバッテリ マップマスタ・ソフトウェア付 op0009：復調帯域幅拡張（20MHz） op0019：高精度パワーメータとの接続機能（要パワーセンサ） op0031：GPS受信機能 op0413：イーサネット接続機能 op0883：LTE／LTE－A FDD／TDD測定機能 op0885：WiMAX Fixed／モバイル測定機能 op2000－1528－R：GPSアンテナ opER－1003A：ルビジウム発振器 opJ0127A：同軸コード（ER－1003A接続用，1m）

波 形 測 定 器

単位:円

	メーカー	商品名	商品番号	型番	定価	販売価格	保証期間	仕　　様
37	ｱﾝﾘﾂ	ｽﾍﾟｸﾄﾗﾑﾏｽﾀ	GX26928	MS2720T /0009,0019,0031,0720,0881,0883,760-243-R,2000-1528-R,MX703720A-010･020,PSN50	3,890,840	1,484,000	1ヶ月	周波数範囲:9kHz～20GHz(op0720) 分解能帯域幅:1Hz～10MHz 測定レベル:－161dBm～＋30dBm RF入力コネクタ:N(メス), 50Ω I/F:LAN, USB(A, mini－B) 電源:ACアダプタ, Li－Ionバッテリ op0009:復調機能用ハードウェアアップグレードop0019:高精度パワーメータとの接続機能(要パワーセンサ) op0031:GPS受信機能 op0720:20GHzスペクトラムアナライザ op0881:W－CDMA／HSDPA＋測定機能 op0883:LTE(FDD and TDD)測定機能 op760－243－R:運搬ケース op2000－1528－R:GPSアンテナ opMX703720A:LTE基地局自動測定ソフト･op010:W－CDMA測定オプション･op020:TDD－LTE測定オプション opPSN50:高確度パワーセンサ(50MHz～6GHz)
38	ｱﾝﾘﾂ	ｽﾍﾟｸﾄﾗﾑﾏｽﾀ	GX20512	MS2720T /0009,0019,0031,0720,0883,0884,2000-1528-R,ER-1003A,ER-1003Aﾖｳｿﾌﾄｷｬﾘﾝｸﾞｹｰｽ,J0127A	5,725,400	3,600,000	1ヶ月	周波数範囲:9kHz～20GHz(op0720) 分解能帯域幅:1Hz～10MHz 測定レベル:－161dBm～＋30dBm RF入力コネクタ:N(メス), 50Ω I/F:LAN, USB(A, mini－B) 電源:ACアダプタ, Li－Ionバッテリ op0009:復調機能用ハードウェアアップグレードop0019:高精度パワーメータとの接続機能(要パワーセンサ) op0031:GPS受信機能 op0720:20GHzスペクトラムアナライザ op0883:LTE(FDD and TDD)測定機能 op0884:CDMA／EV－DO測定機能 op2000－1528－R:GPSアンテナ opER－1003A:ルビジウム発振器 opER－1003Aヨウソフトキャリングケース opJ0127A:同軸コード(ER－1003A接続用, 1m)
39	ｱﾝﾘﾂ	ｽﾍﾟｸﾄﾗﾑﾏｽﾀ	GX20245	MS2720T /0019,0025,0031,0431,0709,2000-1528-R	3,505,000	1,272,000	1ヶ月	周波数範囲:9kHz～9GHz(op0709) 分解能帯域幅:1Hz～10MHz 測定レベル:－160dBm～＋30dBm RF入力コネクタ:N(メス), 50Ω I/F:LAN, USB(A, mini－B) 電源:ACアダプタ, Li－Ionバッテリ op0019:高精度パワーメータとの接続機能(要パワーセンサ) op0025:妨害波解析機能 op0031:GPS受信機能 op0431:カバレッジマッピング op0709:9GHzスペクトラムアナライザ op2000－1528－R:GPSアンテナ
40	ｱﾝﾘﾂ	ﾏｲｸﾛ波ｺﾝﾊﾟｸﾄｽﾍﾟｸﾄﾗﾑｱﾅﾗｲｻﾞ	GX11759	MS2724C /0009,0019,0031,0044,0065,0541,0542,0543,65681,760-243-R,2000-1528-R,J0133C,PSN50,YP-1079A,MX703720A-010	4,211,390	1,347,000	1ヶ月	周波数範囲:9kHz～20GHz 分解能帯域幅:1Hz～10MHz 測定レベル:－160dBm～＋30dBm RF入力コネクタ:N(メス), 50Ω I/F:LAN, USB(A, mini－B) 電源:ACアダプタ, Li－Ionバッテリ op0009:復調機能用ハードウェアアップグレード op0019:高精度パワーメータとの接続機能(要パワーセンサ) op0031:GPS受信機能 op0044:W－CDMA／HSPA＋ RF測定機能 op0065:W－CDMA／HSPA＋ 復調機能 op0541:LTE RF測定機能 op0542:LTE 復調機能 op0543:LTE 復調帯域幅(15、20MHz) op65681:ソフトキャリングケース op760－243－R:運搬ケース op2000－1528－R:GPSアンテナ opJ0133C:同軸コード(YP－1079A接続用, 2m) opPSN50:高確度パワーセンサ(50MHz～6GHz) opYP－1079A:ルビジウム基準信号発生器 opMX703720A:LTE基地局自動測定ソフト･op010:W－CDMA測定オプション
41	ｱﾝﾘﾂ	ﾏｲｸﾛ波ｺﾝﾊﾟｸﾄｽﾍﾟｸﾄﾗﾑｱﾅﾗｲｻﾞ	GX13414	MS2724C /0009,0019,0031,0044,0065,0541,0542,0543,65681,760-243-R,2000-1528-R,J0133C,PSN50,YP-1079B,MX703720A-010	3,967,340	1,347,000	1ヶ月	周波数範囲:9kHz～20GHz 分解能帯域幅:1Hz～10MHz 測定レベル:－160dBm～＋30dBm RF入力コネクタ:N(メス), 50Ω I/F:LAN, USB(A, mini－B) 電源:ACアダプタ, Li－Ionバッテリ op0009:復調機能用ハードウェアアップグレード op0019:高精度パワーメータとの接続機能(要パワーセンサ) op0031:GPS受信機能 op0044:W－CDMA／HSPA＋ RF測定機能 op0065:W－CDMA／HSPA＋ 復調機能 op0541:LTE RF測定機能 op0542:LTE 復調機能 op0543:LTE 復調帯域幅(15、20MHz) op65681:ソフトキャリングケース op760－243－R:運搬ケース op2000－1528－R:GPSアンテナ opJ0133C:同軸コード(YP－1079B接続用, 2m) opPSN50:高確度パワーセンサ(50MHz～6GHz) opYP－1079B:ルビジウム基準信号発生器 opMX703720A:LTE基地局自動測定ソフト･op010:W－CDMA測定オプション
42	ｱﾝﾘﾂ	ｽﾍﾟｸﾄﾗﾑﾏｽﾀ	M001088	MS2760A /0070,33VVF50C	6,938,000	4,200,000	1ヶ月	周波数範囲:9kHz～70GHz(op0070) 分解能帯域幅:1Hz～3MHz 測定レベル:－120dBm～＋30dBm RF入力コネクタ:1. 85㎜(オス), 50Ω I/F:USB(タイプC) op0070:9kHz～70GHz op33VVF50C:校正用精密型同軸アダプタ(DC～70GHz, 1. 85㎜(オス)－1. 85㎜(メス))
43	ｱﾝﾘﾂ	ｼｸﾞﾅﾙｱﾅﾗｲｻﾞ	GX09301	MS2830A /002,006,008,041	2,608,000	1,802,000	1ヶ月	周波数範囲:9kHz～6GHz(op041) 分解能帯域幅:1Hz～1MHz(1－3シーケンス) 測定レベル:－163dBm～＋30dBm RF入力コネクタ:N(メス), 50Ω I/F:Ethernet, GPIB, USB 2. 0(A, B) op002:高安定基準発振器 op006:解析帯域幅(10MHz) op008:プリアンプ op041:6GHzシグナルアナライザ
44	ｱﾝﾘﾂ	ｼｸﾞﾅﾙｱﾅﾗｲｻﾞ	GX13966	MS2830A /002,020,022,040,062,106,MX269017A,MX269902A	5,434,000	2,544,000	1ヶ月	周波数範囲:9kHz～3. 6GHz(op040) 分解能帯域幅:1Hz～1MHz(1－3シーケンス) 測定レベル:－152dBm～＋30dBm RF入力コネクタ:N(メス), 50Ω I/F:Ethernet, GPIB, USB 2. 0(A, B) op002:高安定基準発振器 op020:3. 6GHzベクトル信号発生器 op022:ベクトル信号発生器用ローパワー拡張 op040:3. 6GHzシグナルアナライザ op062:低位相雑音 op106:解析帯域幅(10MHz)後付 opMX269017A:ベクトル変調解析ソフトウェア opMX269902A:TDMA IQproducer
45	ｷｰｻｲﾄ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ	ｼｸﾞﾅﾙｱﾅﾗｲｻﾞ	GX23673	N9020A /513,B25,EA3,KYB,P13,PFR,W7X,N9072A-2FP,N9073A-1FP,N9080B-1FP	10,864,961	3,800,000	1ヶ月	MXA Xシリーズ 周波数範囲:10Hz～13. 6GHz(op513) 分解能帯域幅:1Hz～3MHz, 4, 5, 6, 8MHz 測定レベル:－163dBm～＋30dBm RF入力コネクタ:N(メス), 50Ω I/F:GPIB, LAN, USB2. 0(A, B) op513:周波数範囲(10Hz～13. 6GHz) opB25:解析帯域幅(25MHz) opEA3:3. 6GHz電子式アッテネータ opKYB:USBキーボード opP13:プリアンプ(100kHz～13. 6GHz) opPFR:精密周波数基準 opW7X:Windows Embedded Standard 7 opN9072A－2FP:cdma2000測定アプリケーション opN9073A－1FP:W－CDMA測定アプリケーション opN9080B－1FP:LTE FDD測定アプリケーション

波 形 測 定 器

単位:円

	メーカー	商品名	商品番号	型番	定価	販売価格	保証期間	仕　　様
46	ｷｰｻｲﾄ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ	ｼｸﾞﾅﾙｱﾅﾗｲｻﾞ	GX24084	N9020A /526,B25,BBA,MPB, W7X	8,307,139	2,900,000	1ヶ月	MXA Xシリーズ 周波数範囲:10Hz～26. 5GHz(op526) 分解能帯域幅:1Hz～3MHz, 4, 5, 6, 8MHz 測定レベル:－151dBm～＋30dBm RF入力コネクタ:N(メス), 50Ω I/F:GPIB, LAN, USB2. 0(A, B) op526:周波数範囲(10Hz～26. 5GHz) opB25:解析帯域幅(25MHz) opBBA:アナログベースバンドIQ入力 opMPB:マイクロ波プリセレクタのバイパス opW7X:Windows Embedded Standard 7
47	ｷｰｻｲﾄ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ	ｼｸﾞﾅﾙｱﾅﾗｲｻﾞ	GX20254	N9020A /526,B25,PFR,W7X	6,144,065	2,800,000	1ヶ月	MXA Xシリーズ 周波数範囲:10Hz～26. 5GHz(op526) 分解能帯域幅:1Hz～3MHz, 4, 5, 6, 8MHz 測定レベル:－151dBm～＋30dBm RF入力コネクタ:N(メス), 50Ω I/F:GPIB, LAN, USB2. 0(A, B) op526:周波数範囲(10Hz～26. 5GHz) opB25:解析帯域幅(25MHz) opPFR:精密周波数基準 opW7X:Windows Embedded Standard 7
48	ｷｰｻｲﾄ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ	ｼｸﾞﾅﾙｱﾅﾗｲｻﾞ	GX22826	N9020B /513,EA3,P13,PFR,N 9080C-1FP	9,795,759	4,500,000	1ヶ月	MXA Xシリーズ 周波数範囲:10Hz～13. 6GHz(op513) 分解能帯域幅:1Hz～3MHz, 4, 5, 6, 8MHz 測定レベル:－163dBm～＋30dBm RF入力コネクタ:N(メス), 50Ω I/F:GPIB, LAN, USB2. 0(A), USB3. 0(A, B) op513:周波数範囲(10Hz～13. 6GHz) opEA3:3. 6GHz電子式アッテネータ opP13:ﾌﾟﾘｱﾝﾌﾟ(100kHz～13. 6GHz) opPFR:精密周波数基準 opN9080C－1FP:LTE FDD測定アプリケーション
49	ｷｰｻｲﾄ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ	ｼｸﾞﾅﾙｱﾅﾗｲｻﾞ	GX24287	N9020B /513,PFR,1KBD001 A,1MSE001A	6,428,149	3,700,000	1ヶ月	MXA Xシリーズ 周波数範囲:10Hz～13. 6GHz(op513) 分解能帯域幅:1Hz～3MHz, 4, 5, 6, 8MHz 測定レベル:－151dBm～＋30dBm RF入力コネクタ:N(メス), 50Ω I/F:GPIB, LAN, USB2. 0(A), USB3. 0(A, B) op513:周波数範囲(10Hz～13. 6GHz) opPFR:精密周波数基準 op1KBD001A:USBｷｰﾎﾞｰﾄﾞ op1MSE001A:マウス
50	ｴﾇｴﾌ回路設計ﾌﾞﾛｯｸ	ﾃﾞｼﾞﾀﾙｵｼﾛｽｺｰﾌﾟ	GX12839	GDS3732	513,000	256,000	1ヶ月	GDS3700シリーズ 周波数帯域幅:350MHz ch数:2 垂直軸分解能:8bit サンプルレート:5GS/s メモリ長:25k I/F:LAN, USB, RS－232 プローブ:GTP－351R×2
51	ﾃｸﾄﾛﾆｸｽ社	ﾐｯｸｽﾄﾞｼｸﾞﾅﾙｵｼﾛｽｺｰﾌﾟ	GX27334	MSO58 /5-BW-2000,5-RL-125M,5-SRCOMP,5-SREMBD,TLP058	7,703,000	4,950,000	1ヶ月	5シリーズMSO 周波数帯域:2GHz ch数:8(アナログ), 8(デジタル) 垂直軸分解能:8bit サンプルレート:6. 25GS/s レコード長:125M I/F:LAN, USB プローブ:TPP1000×8, TLP058ロジックプローブ op5－BW－2000:周波数帯域2GHz op5－RL－125M:最大125M/chレコード長 op5－SRCOMP:RS－232/422/485/UARTバス op5－SREMBD:組込みシリアル･トリガ/解析(I2C, SPI) opTLP058:8ch汎用ロジックプローブ
52	ﾃｸﾄﾛﾆｸｽ社	ﾃﾞｼﾞﾀﾙｵｼﾛｽｺｰﾌﾟ	GX20824	TDS2022C	307,220	180,000	1ヶ月	TDS2000Cシリーズ 周波数帯域:200MHz ch数:2 垂直軸分解能:8bit サンプルレート:2GS/s レコード長:2. 5k I/F:USB プローブ:TPP0201×2
53	ﾃｸﾄﾛﾆｸｽ社	ﾃﾞｼﾞﾀﾙｵｼﾛｽｺｰﾌﾟ	GX20825	TDS3012C	1,021,420	600,000	1ヶ月	TDS3000Cシリーズ 周波数帯域:100MHz ch数:2 垂直軸分解能:9bit サンプルレート:1. 25GS/s レコード長:10k I/F:LAN, USB プローブ:P6139×2
54	ﾃｸﾄﾛﾆｸｽ社	ﾃﾞｼﾞﾀﾙｵｼﾛｽｺｰﾌﾟ	GX03807	TDS3034C	1,791,420	396,000	1ヶ月	TDS3000Cシリーズ 周波数帯域:300MHz ch数:4 垂直軸分解能:9bit サンプルレート:2. 5GS/s レコード長:10k I/F:LAN, USB プローブ:P6139×4
55	ﾃｸﾄﾛﾆｸｽ社	ﾃﾞｼﾞﾀﾙｵｼﾛｽｺｰﾌﾟ	GX03805	TDS3054C	2,571,420	700,000	1ヶ月	TDS3000Cシリーズ 周波数帯域:500MHz ch数:4 垂直軸分解能:9bit サンプルレート:5GS/s レコード長:10k I/F:LAN, USB プローブ:P6139×4
56	横河計測	ﾃﾞｼﾞﾀﾙｵｼﾛｽｺｰﾌﾟ	GX14757	701620-AC-M-J3 /B5,P4,C1(DL1640L)	1,164,000	340,000	1ヶ月	DL1600シリーズ 周波数帯域:200MHz ch数:4 垂直軸分解能:8bit サンプルレート:200MS/s レコード長:32M I/F:USB, GPIB, RS－232 プローブ:700960×4 内蔵メディアドライブ:PCカードドライブ(J3) opB5:内蔵プリンタ opP4:701610, 701620用プローブパワー opC1:GPIB+USB 消耗品:GT00059 B9850NX(プリンタ用ロール紙)
57	横河計測	ﾐｯｸｽﾄﾞｼｸﾞﾅﾙｵｼﾛｽｺｰﾌﾟ	GX28245	DLM4058-D-HJ /B5,M1,P8,C1,F1,F4, E1	3,082,000	2,200,000	1ヶ月	DLM4000シリーズ 周波数帯域:500MHz ch数:8 A/D分解能:8bit サンプルレート:2. 5GS/s メモリ長:6. 25M I/F:LAN, USB, GPIB プローブ:701939×8, ロジックプローブは別売 opB5:内蔵プリンタ opM1:メモリ拡張(連続測定時:6. 25Mポイント, シングルモード:25Mポイント) opP8:プローブパワー8端子 opC1:GPIBインタフェース opF1:UARTトリガ&解析 opF4:CAN+LINトリガ&解析+CXPI解析 opE1:パッシブプローブ4本追加(合計8本) 消耗品:GT00129 B9988AE(プリンタ用ロール紙)
58	横河計測	ﾐｯｸｽﾄﾞｼｸﾞﾅﾙｵｼﾛｽｺｰﾌﾟ	GX14723	DLM4058-D-HJ /B5,M1,P8,C1,G4,E1	2,992,000	2,200,000	1ヶ月	DLM4000シリーズ 周波数帯域:500MHz ch数:8 A/D分解能:8bit サンプルレート:2. 5GS/s レコード長:6. 25Mポイント I/F:LAN, USB, GPIB プローブ:701939×8, ロジックプローブは別売 opB5:内蔵プリンタ opM1:メモリ拡張(連続測定時:6. 25Mポイント, シングルモード:25Mポイント) opP8:プローブﾊﾟﾜｰ8端子 opC1:GPIBインタフェース opG4:電源解析機能(opG2:ユーザー定義演算付) opE1:パッシブプローブ4本追加(合計8本) 消耗品:GT00129 B9988AE(プリンタ用ロール紙)

波 形 測 定 器

単位:円

	メーカー	商品名	商品番号	型番	定価	販売価格	保証期間	仕　　様
59	横河計測	ﾐｯｸｽﾄﾞｼｸﾞﾅﾙｵｼﾛｽｺｰﾌﾟ	M000469	DLM4058-D-HJ /L16,B5,M3,P8,C1,C8,G4,F3,F8,E1	4,321,000	2,800,000	1ヶ月	DLM4000シリーズ　周波数帯域:500MHz　ch数:8　A／D分解能:8bit　サンプルレート:2．5GS／s　レコード長:25M　I/F:LAN, USB, GPIB　プローブ:701939×8, ロジックプローブは別売　opL16:ロジック16bit　opB5:内蔵プリンタ　opM3:メモリ拡張(連続測定時:25Mポイント, シングルモード:125Mポイント)　opP8:プローブパワー8端子　opC1:GPIBインタフェース　opC8:内蔵ストレージ(7．2GB)　opG4:電源解析機能(opG2:ユーザー定義演算付)　opF3:UART＋I^2C＋SPIトリガ＆解析　opF8:CAN＋CAN　FD＋LIN＋FlexRayトリガ＆解析　opE1:パッシブプローブ4本追加(合計8本)　消耗品:GT00129　B9988AE(プリンタ用ロール紙)
60	PMK	差動ﾌﾟﾛｰﾌﾞ	M000214	BUMBLEBEE	483,000	286,000	1ヶ月	周波数帯域:400MHz　減衰比:50:1, 100:1, 250:1, 500:1　最大同相入力電圧:±2000Vpeak
61	ｷｰｻｲﾄﾞﾃｸﾉﾛｼﾞｰ	ｱｸﾃｨﾌﾞﾌﾟﾛｰﾌﾞ	GX11641	N2795A	337,680	106,700	1ヶ月	周波数帯域:1GHz　減衰比:10:1　最大入力電圧:±20V
62	ｷｰｻｲﾄﾞﾃｸﾉﾛｼﾞｰ	ﾌﾟﾛｰﾌﾞｱﾝﾌﾟ	GX12704	N2802A	6,183,211	1,760,000	1ヶ月	InfiniiMaxⅢシリーズ　周波数帯域:25GHz　減衰比:6:1　最大入力電圧:18Vpeak
63	ﾃｸﾄﾛﾆｸｽ社	ｱｸﾃｨﾌﾞﾌﾟﾛｰﾌﾞ	G311380	TAP2500	842,000	341,000	1ヶ月	周波数帯域:2．5GHz　減衰比:10:1　最大非破壊入力電圧:±30V　ケーブル長:1．3m
64	ﾃｸﾄﾛﾆｸｽ社	AC/DC電流ﾌﾟﾛｰﾌﾞ	G310900	TCP202	353,000	198,000	1ヶ月	周波数帯域:50MHz　最大電流:15A　出力:10mA(1mV／divの設定が可能なオシロスコープで)　最大導体直径:3．8mm　最大電圧:30V　ケーブル長:2m
65	ﾃｸﾄﾛﾆｸｽ社	AC/DC電流ﾌﾟﾛｰﾌﾞ	GX17672	TCP202A	483,000	220,000	1ヶ月	周波数帯域:50MHz　最大電流:15A　出力:10mA(1mV／divの設定が可能なオシロスコープで)　最大導体直径:5mm　最大裸線電圧:150V　ケーブル長:2m
66	横河計測	差動ﾌﾟﾛｰﾌﾞ	GX07727	701922	110,000	59,000	1ヶ月	周波数帯域:200MHz　減衰比:10:1　最大入力電圧:±20Vpeak
67	横河計測	電流ﾌﾟﾛｰﾌﾞ	GX13793	701933	216,000	159,000	1ヶ月	周波数帯域:50MHz　最大電流:30A　出力:0．1V／A　最大導体直径:5mm　ケーブル長:1．5m
68	岩崎通信機	ｱｲｿﾚｰｼｮﾝ･ｼｽﾃﾑ	GX20695	DM-8000H /DM-005×6,DM-600×3,DM-610,DM-900×6,SS-0171R×6	7,576,800	5,000,000	1ヶ月	超高電圧のフローティング測定(DM－800:ISビューワ付)　スロット数:6　周波数帯域:DC～500MHz　チャネル数:12(opDM－900×6, チャネル間絶縁)　入力感度:2mV／div～10V／div(1－2－5ステップ)　垂直軸分解能:8bit　最大メモリ長:500kポイント／ch　I/F:Ethernet(1000BASE－T)　電源:AC100～240V(50／60Hz)　opDM－005:光ファイバケーブル　opDM－600:トランシーバカード　opDM－610:アクイジションコントロールカード　opDM－900:アイソレーションユニット　opSS－0171R:高電圧プローブ

発 振 器 ・ 信 号 発 生 器

単位:円

	メーカー	商品名	商品番号	型番	定価	販売価格	保証期間	仕　　様
69	ｱﾝﾘﾂ	ﾍﾞｸﾄﾙ信号発生器	GX21496	MG3710A /017,018,034,041,042,043,046,048,049,064,071,072,073,076,078,MX370104A,MX370108A,MX370110A	8,118,000	4,770,000	1ヶ月	2ndRF搭載　周波数範囲(1stRF):100kHz～4GHz(op034)　周波数範囲(2ndRF):100kHz～4GHz(op064)　出力レベル(1stRF):－144dBm～＋25dBm(op041, op042, op043)　出力レベル(2ndRF):－144dBm～＋25dBm(op071, op072, op073)　出力コネクタ:N(メス), 50Ω　I/F:Ethernet, GPIB, USB2．0(A, B)　op017:汎用入出力　op018:アナログIQ入出力　op034:1stRF(100kHz～4GHz)　op041:ハイパワー拡張(1stRF)　op042:ローパワー拡張(1stRF)　op043:逆入力電力保護(1stRF)　op046:ARBメモリ拡張(1024Mサンプル)(1stRF)　op048:ベースバンド信号加算(1stRF)　op049:AWGN(1stRF)　op064:2ndRF(100kHz～4GHz)　op071:ハイパワー拡張(2ndRF)　op072:ローパワー拡張(2ndRF)　op073:逆入力電力保護(2ndRF)　op076:ARBメモリ拡張(1024Mサンプル)(2ndRF)　op078:ベースバンド信号加算(2ndRF)　opMX370104A:Multi－carrier　IQproducer　opMX370108A:LTE　IQproducer　opMX370110A:LTE　TDD　IQproducer
70	ｷｰｻｲﾄﾞﾃｸﾉﾛｼﾞｰ	RFｱﾅﾛｸﾞ信号発生器	GX22830	N5171B /099,503	2,293,413	880,000	1ヶ月	EXG　Xシリーズ　周波数範囲:9kHz～3GHz(op503)　出力レベル:－110dBm～＋18dBm　出力コネクタ:N(メス), 50Ω　I/F:GPIB, LAN, USB2．0(A, B)　op099:性能向上オプションのライセンス･アップグレード　op503:周波数範囲(9kHz～3GHz)

発振器・信号発生器

単位：円

	メーカー	商品名	商品番号	型番	定価	販売価格	保証期間	仕様
71	キーサイト・テクノロジー	RFベクトル信号発生器	GX26440	N5172B /022,099,1EA,403,506,653,UNV,N7624EMBC-R-Y5B-001-A,N7625B-3FP-EFP-JFP-QFP-TFP	10,280,740	3,850,000	1ヶ月	EXG Xシリーズ 周波数範囲：9kHz～6GHz(op506) 出力レベル：－110dBm～＋21dBm(op1EA) 出力コネクタ：N(メス)，50Ω I/F：GPIB，LAN，USB2.0(A，B) op022：ベースバンド波形メモリ拡張(512MSa) op099：性能向上オプションのライセンス・アップグレード op1EA：高出力パワー op403：校正済みAWGN op506：周波数範囲(9kHz～6GHz) op653：ARBベースバンド・ジェネレータ(RF帯域幅：60MHz，メモリ：32MSa) opUNV：ダイナミック・レンジ拡張 opN7624EMBC－R－Y5B－001－A：LTE／LTE－Advanced用SignalStudio(LTE－A ProFDD) opN7625B：LTE／LTE－Advanced TDD用Signal Studio・op3FP：MXG／EXG信号発生器への接続・opEFP：ベーシックLTE TDD・opJFP：ベーシックLTE－Advanced TDD・opQFP：アドバンスドLTE TDD・opTFP：アドバンスドLTE－Advanced TDD
72	キーサイト・テクノロジー	RFベクトル信号発生器	GX23326	N5172B /022,506,653,655,UNV	10,210,959	3,850,000	1ヶ月	EXG Xシリーズ 周波数範囲：9kHz～6GHz(op506) 出力レベル：－110dBm～＋18dBm 出力コネクタ：N(メス)，50Ω I/F：GPIB，LAN，USB2.0(A，B) op022：ベースバンド波形メモリ拡張(512MSa) op506：周波数範囲(9kHz～6GHz) op653：ARBベースバンド・ジェネレータ(RF帯域幅：60MHz，メモリ：32MSa) op655：ベースバンド帯域拡張(120MHz) opUNV：ダイナミック・レンジ拡張
73	キーサイト・テクノロジー	RFベクトル信号発生器	GX22558	N5182B /022,1EA,1ER,403,506,656,UNV,N7601B-3FP-EFP-FFP-QFP-RFP,N7624B-3FP-HFP-JFP-SFP-TFP,N7625B-3FP-EFP-JFP-TFP	15,710,761	8,800,000	1ヶ月	MXG Xシリーズ 周波数範囲：9kHz～6GHz(op506) 出力レベル：－110dBm～＋24dBm(op1EA) 出力コネクタ：N(メス)，50Ω I/F：GPIB，LAN，USB2.0(A，B) op022：ベースバンド波形メモリ拡張(512MSa) op1EA：高出力パワー op1ER：フレキシブル基準入力(1～50MHz) op403：校正済みAWGN op506：周波数レンジ(9kHz～6GHz) op656：ARBベースバンド・ジェネレータ(RF帯域幅：80MHz，メモリ：32MSa) opUNV：ダイナミック・レンジ拡張 op. N7601B：cdma2000／1xEV－DO用Signal Studio・op3FP：MXG／EXG信号発生器への接続・opEFP：ベーシックcdma2000・opFFP：ベーシック1xEV－DO・opQFP：アドバンスドcdma2000・opRFP：アドバンスド1xEV－DO opN7624B：LTE／LTE－Advanced FDD用Signal Studio・op3FP：MXG／EXG信号発生器への接続・opHFP：ベーシックLTE FDD・opJFP：ベージックLTE－Advanced FDD・opSFP：アドバンスドLTE FDD・opTFP：アドバンスドLTE－Advanced FDD opN7625B：LTE／LTE－Advanced TDD用Signal Studio・op3FP：MXG／EXG信号発生器への接続・opEFP：ベーシックLTE TDD・opJFP：ベージックLTE－Advanced TDD・opTFP：アドバンスドLTE－Advanced TDD

電波・無線測定器

単位：円

	メーカー	商品名	商品番号	型番	定価	販売価格	保証期間	仕様
74	LitePoint	ワイヤレスコネクティビティテストシステム	M000862	IQXELM8W(0150-IXMW-007) /0150-IXLM-003,0300-IXLM-002,0300-IXLM-003,0300-IXLM-004,0300-IXMW-070,0300-IXMW-071	12,474,030	6,000,000	1ヶ月	マルチデバイステストソリューション(802.11a／b／g／n／p， チャネル帯域幅80MHz) 周波数：400～6000MHz 出力範囲：1 port active：0～－95 dBm(400～6000MHz) コネクタ：N型(メス) I/F：USB2.0(A)，LAN(1000Base－T) 電源：AC100～240V(50／60Hz) op0150－IXLM－003：WLAN MIMO Kit op0300－IXLM－002：Bluetoothソフトウェアライセンス(Bluetooth(1.x／2.x／3.0)，Bluetooth Low Energy(4.0／4.1／4.2)) op0300－IXLM－003：SBT SW License op0300－IXLM－004：Tx／Rx interleaving SW License op0300－IXLM－070：802.11ax SW License op0300－IXLM－071：BT5 SW License
75	Rohde & Schwarz	通信製造テストセット	GX27624	CMW100 /KM570,KW500,KW570,PK461,PS16	7,143,000	3,850,000	1ヶ月	周波数範囲：70MHz～6000MHz 周波数分解能：0.1Hz 出力レベル：－130～－8dBm opKM570：LTE C－V2X opKW500：LTE FDDおよびLTE TDD WinIQSIM2 opKW570：LTE R14 C－V2X PC5 WinIQSIM2ソフトウェア opPK461：拡張周波数範囲(4 GHz～6 GHz) opPS16：ハードウェア・キット
76	Rohde & Schwarz	広帯域無線コミュニケーション・テスタ	GX25422	CMW500 /B110A,B612A,B690B,KB036,KM011,KM012,KM200,KM400,KM500,KM550,KM800,KM880,KV110,KW200,KW400,KW500,KW800,PS505,S052S,S100A,S550N,S570B,S590D,S600B	13,129,000	6,600,000	1ヶ月	RFジェネレータ＋RFアナライザ＋シグナリング機能等 周波数範囲：70～6000MHz(opKB036) 周波数分解能：0.1Hz 出力レベル：－130～－5dBm I／F：LAN，USB2.0 opB110A：ARB＋リアルタイム・ベースバンド・ジェネレータ opB612A：GPIBインタフェース opB690B：高安定OCXO(±3×10^－8／年) opKB036：周波数拡張(3.3GHz～6GHz) opKM011：IQ Versus Slot TX測定 opKM012：Multi Evaluation List Mode TX測定 opKM200：GSM／GPRS／EDGEアップリンク TX測定 opKM400：WCDMA シグナリング(ネットワーク・エミュレーション) opKM500：LTE FDD，アップリンク TX測定 opKM550：LTE TDD，アップリンク TX測定 opKM800：CDMA2000 1xRTT リバースリンク TX測定 opKM880：1xEV－DO リバースリンク TX測定 opKV110：Waveform for ARB generator，library1 opKW200：GSM／EDGE WinIQSIM2 opKW400：WCDMA WinIQSIM2 opKW500：LTE FDDおよびLTE TDD(TD－LTE) WinIQSIM2 opKW800：CDMA2000 1xRTT WinIQSIM2 opPS505： メインフレーム opS052S：ソリッドステイトドライブ(SSD) opS100A：ベースバンド測定ユニット，1GBメモリ opS550N：ベースバンド・インターコネクション・ボード，固定リンク opS570B：RFコンバータ opS590D：RFフロントエンド・モジュール opS600B：フロントパネルにディスプレイおよび操作キー有
77	Rohde & Schwarz	汎用RFシールドボックス	GX22152	CMW-Z10 /Z11,Z12,Z13,Z14	740,000	407,000	1ヶ月	シールド効果：＞80dB opZ11：アンテナ・カプラ(6GHzまで) opZ12：SUB－Dフィードスルー opZ13：USB2.0フィードスルー opZ14：ダブルNコネクタ

電 波 ・ 無 線 測 定 器

単位：円

	メーカー	商品名	商品番号	型番	定価	販売価格	保証期間	仕　　様
78	Rohde & Schwarz	RF干渉ﾛｹｰﾀ	GX26329	MNT100 /BPC19774,BPC19775,HA-Z203,HA-Z206,HA-Z222,HE400BC,HE400LP,HE400-KB,HE400Z2,PR100-AP1	4,830,000	3,465,000	1ヶ月	周波数レンジ：600MHz～6GHz　表示平均雑音レベル：DANL～－160dBm opBPC19774：バンドパスフィルタ（1413．9～1462．9MHz）　opBPC19775：バンドパスフィルタ（1920～1980MHz）　opHA－Z203：バッテリ・チャージユニット　opHA－Z206：リチウムイオン・バッテリパック　opHA－Z222：キャリングホルスター　opHE400BC：アンテナおよびアンテナ用ハンドル　opHE400LP：ログペリアンテナモジュール（450MHz～8GHz）　opHE400－KB：HE400BC用RFケーブルセット　opHE400Z2：HE400用輸送バッグ　opPR100－AP1：HA－Z222用アクセサリーパーツ，キャリングハンドル
79	Rohde & Schwarz	ﾊﾟﾜｰｾﾝｻ	GX20168	NRP-Z51 /NRP-Z4-02	418,000	231,000	1ヶ月	熱電対パワーセンサ　周波数範囲：DC～18GHz　測定レベル：－35dBm～＋20dBm　コネクタ：N型（オス）　opNRP－Z4－02：USBアダプタ・ケーブル（パッシブ）2m
80	Rohde & Schwarz	ﾊﾟﾜｰｾﾝｻ	G530500	NRT-Z44	413,000	198,000	1ヶ月	周波数範囲（Hz）：200M～4G　測定レベル：3mW～120W（平均），300W（ピーク）　コネクタ種類：N型　50Ω
81	ｷｰｻｲﾄﾞﾃｸﾉﾛｼﾞｰ	ﾊﾟﾜｰﾒｰﾀ	G530001	437B /030	461,829	80,000	1ヶ月	周波数範囲（Hz）：100k～110G（使用するパワーセンサによる）測定レベル（dBm）：－70～＋44（使用するパワーセンサによる）ch数：1ch　備考：GP－IB，アナログメータ付　Agilent8480シリーズパワーセンサ使用可能
82	ｷｰｻｲﾄﾞﾃｸﾉﾛｼﾞｰ	ﾊﾟﾜｰｾﾝｻ	G530020	8481A	235,465	88,000	1ヶ月	周波数範囲（Hz）：10M～18G、測定レベル（dBm）：－30～＋20（100mWセンサ）、コネクタタイプ：N型（オス）・50Ω、備考：Eシリーズ・8480シリーズ及びN8480シリーズのパワーセンサをPシリーズパワーメータに接続する場合、N1917A／B／C（Pシリーズメータケーブルアダプタ）が必要です。
83	ｷｰｻｲﾄﾞﾃｸﾉﾛｼﾞｰ	ﾊﾟﾜｰｾﾝｻ	G530050	8481H	311,271	104,500	1ヶ月	周波数範囲（Hz）：10M～18G、測定レベル（dBm）：－10～＋35（3Wセンサ）、コネクタタイプ：N型（オス）・50Ω、備考：Eシリーズ・8480シリーズ及びN8480シリーズのパワーセンサをPシリーズパワーメータに接続する場合、N1917A／B／C（Pシリーズメータケーブルアダプタ）が必要です。
84	ｷｰｻｲﾄﾞﾃｸﾉﾛｼﾞｰ	ﾊﾟﾜｰｾﾝｻ	G530320	8483A	514,636	99,000	1ヶ月	周波数範囲（Hz）：100k～2G、測定レベル（dBm）：－30～＋20（100mWセンサ）、コネクタタイプ：N型（オス）・75Ω、備考：Eシリーズ・8480シリーズ及びN8480シリーズのパワーセンサをPシリーズパワーメータに接続する場合、N1917A／B／C（Pシリーズメータケーブルアダプタ）が必要です。
85	ｷｰｻｲﾄﾞﾃｸﾉﾛｼﾞｰ	ﾊﾟﾜｰｾﾝｻ	G530430	E4413A	582,072	183,700	1ヶ月	周波数範囲（Hz）：50M～26．5G、測定レベル（dBm）：－70～＋20（広ダイナミックレンジCWセンサ）、コネクタタイプ：APC－3．5mm（オス）・50Ω、備考：Eシリーズ・8480シリーズ及びN8480シリーズのパワーセンサをPシリーズパワーメータに接続する場合、N1917A／B／C（Pシリーズメータケーブルアダプタ）が必要です。
86	ｷｰｻｲﾄﾞﾃｸﾉﾛｼﾞｰ	ﾊﾟﾜｰﾒｰﾀ	GX13646	E4417A /002,005	2,019,003	495,000	1ヶ月	周波数範囲（Hz）：9k～110G（使用するセンサによる）　測定レベル（dBm）：－70～＋44（使用するセンサによる）　ch数　コネクタ種類：2ch　備考：センサはE9320／8480／Eシリーズと互換　op002：パラレル・リアパネル・センサ入力コネクタ及びフロントパネル基準キャリブレータ・コネクタ、op005：パワーセンサケーブル（E9288A：長さ1．5m）
87	ｷｰｻｲﾄﾞﾃｸﾉﾛｼﾞｰ	ﾊﾟﾜｰﾒｰﾀ	GX09699	N1913A /005,101	1,079,579	275,000	1ヶ月	周波数範囲：9k～110GHz（使用するセンサによる）　測定レベル：－70～＋44dBm（使用するセンサによる）　I／F：GP－IB，LAN，LXI－C，USB　op005：パワーセンサケーブル1．5m　op101：シングルチャネルアベレージパワーメータ

伝 送 特 性 測 定 器

単位：円

	メーカー	商品名	商品番号	型番	定価	販売価格	保証期間	仕　　様
88	ｷｰｻｲﾄﾞﾃｸﾉﾛｼﾞｰ	ﾈｯﾄﾜｰｸｱﾅﾗｲｻﾞ	GX25487	E5061B /020,1E5,235,721,731,810,820	6,220,061	1,800,000	1ヶ月	ENAシリーズ　周波数レンジ：100kHz～3GHz（op235）　テストポート数：2　信号源出力レベル：－45～＋10dBm（パワー掃引範囲：55dB）　テストポート・コネクタ：N型（メス），50Ω　op020：標準ハードディスクドライブ　op1E5：高安定タイムベース　op235：Sパラメータ・テスト・セット（100kHz～3GHz、50Ωシステム・インピーダンス）　op721：GPIB　op731：Handler IO　op810：キーボード　op820：マウス
89	ｷｰｻｲﾄﾞﾃｸﾉﾛｼﾞｰ	ﾈｯﾄﾜｰｸｱﾅﾗｲｻﾞ	GX10862	E5061B /020,1E5,235,810,820	5,885,344	1,700,000	1ヶ月	ENAシリーズ　周波数レンジ：100kHz～3GHz（op235）　テストポート数：2　信号源出力レベル：－45～＋10dBm（パワー掃引範囲：55dB）　テストポート・コネクタ：N型（メス），50Ω　op020：標準ハードディスクドライブ　op1E5：高安定タイムベース　op235：Sパラメータ・テスト・セット（100kHz～3GHz、50Ωシステム・インピーダンス）　op810：キーボード　op820：マウス

伝 送 特 性 測 定 器

単位：円

	メーカー	商品名	商品番号	型番	定価	販売価格	保証期間	仕　　様
90	ｷｰｻｲﾄ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ	ﾈｯﾄﾜｰｸｱﾅﾗｲｻﾞ	GX17624	E5061B /020,235	5,640,809	1,600,000	1ヶ月	ENAシリーズ　周波数レンジ：100kHz～3GHz(op235)　テストポート数：2　信号源出力レベル：－45～＋10dBm(パワー掃引範囲：55dB)　テストポート･コネクタ：N型(メス)，50Ω　op020：標準ハードディスクドライブ　op235：Sパラメータ･テスト･セット(100kHz～3GHz、50Ωシステム･インピーダンス)
91	大井電気	多機能ﾚﾍﾞﾙ測定器	GX10395	LM-322	232,500	133,000	1ヶ月	通信機器(音声帯域)の試験･保守用　出力周波数：200Hz～25kHz　出力レベル：－50～＋5dBm　出力インピーダンス：600Ω平衡　測定周波数範囲：80Hz～25kHz　測定範囲：－60dBm～＋10dBm　AC／DC電圧測定，抵抗測定機能　電源：単3電池，ACアダプタ(別売ACP－311Mが必要)
92	Rohde & Schwarz	ｹｰﾌﾞﾙ･ｱﾝﾃﾅ･ｱﾅﾗｲｻﾞ	GX28049	ZPH /B4,FSH-Z29,FSH-Z320,HA-Z220,HA-Z321,HA-Z322-03,ZN-Z103	946,000	550,000	1ヶ月	周波数範囲：2MHz～4GHz(opB4)　周波数分解能：1Hz　反射測定：2MHz～4GHz＞42dB　opB4：周波数拡張(3GHz～4GHz)　opFSH－Z29：校正キット(オープン･ショート･ロード)，DC～3．6GHz　opFSH－Z320：RFケーブル1m(DC～8GHz，N(オス)／N(メス)コネクタ)　opHA－Z220：ソフトキャリングケース　opHA－Z321：ﾊｰﾄﾞｹｰｽ　opHA－Z322－03：キャリング･ホルスタ　opZN－Z103：自動校正ユニット，2M～4GHz
93	Rohde & Schwarz	ｹｰﾌﾞﾙ･ｱﾝﾃﾅ･ｱﾅﾗｲｻﾞ	GX23864	ZPH /B4,FSH-Z29,FSH-Z320,HA-Z321,HA-Z322-02,ZN-Z103	899,000	396,000	1ヶ月	周波数範囲：2MHz～4GHz(opB4)　周波数分解能：1Hz　反射測定：2MHz～4GHz＞42dB　opB4：周波数拡張(3GHz～4GHz)　opFSH－Z29：校正キット(オープン･ショート･ロード)，DC～3．6GHz　opFSH－Z320：RFケーブル1m(DC～8GHz，N(オス)／N(メス)コネクタ)　opHA－Z321：ハードケース　opHA－Z322－02：ｷｬﾘﾝｸﾞ･ﾎﾙｽﾀ　opZN－Z103：自動校正ユニット，2M～4GHz
94	Rohde & Schwarz	ｹｰﾌﾞﾙ･ｱﾝﾃﾅ･ｱﾅﾗｲｻﾞ	GX27042	ZPH /B4,FSH-Z29,FSH-Z320,HA-Z321,HA-Z322-03,ZN-Z103	903,000	550,000	1ヶ月	周波数範囲：2MHz～4GHz(opB4)　周波数分解能：1Hz　反射測定：2MHz～4GHz＞42dB　opB4：周波数拡張(3GHz～4GHz)　opFSH－Z29：校正キット(オープン･ショート･ロード)，DC～3．6GHz　opFSH－Z320：RFケーブル1m(DC～8GHz，N(オス)／N(メス)コネクタ)　opHA－Z321：ハードケース　opHA－Z322－03：防水キャリング･ホルスタ　opZN－Z103：自動校正ユニット，2M～4GHz
95	Rohde & Schwarz	ｹｰﾌﾞﾙ･ｱﾝﾃﾅ･ｱﾅﾗｲｻﾞ	M000276	ZPH /B4,K9,FSH-Z29,FSH-Z320,HA-Z220,HA-Z321,HA-Z322-02,ZN-Z103	1,015,000	605,000	1ヶ月	周波数範囲：2MHz～4GHz(opB4)　周波数分解能：1Hz　反射測定：2MHz～4GHz＞42dB　opB4：周波数拡張(3GHz～4GHz)　opK9：パワー･センサ･サポート　opFSH－Z29：校正キット(オープン･ショート･ロード)，DC～3．6GHz　opFSH－Z320：RFケーブル1m(DC～8GHz，N(オス)／N(メス)コネクタ)　opHA－Z220：ソフトキャリングケース　opHA－Z321：ハードケース　opHA－Z322－02：キャリング･ホルスタ　opZN－Z103：自動校正ユニット，2M～4GHz
96	Rohde & Schwarz	ｹｰﾌﾞﾙ･ｱﾝﾃﾅ･ｱﾅﾗｲｻﾞ	GX18101	ZVH4 /K1-02,K14-02,K40,K42-02,S200,FSH-Z29-03,FSH-Z320,HA-Z221,HA-Z222,ZV-Z170-02	2,397,000	1,000,000	1ヶ月	周波数範囲：100kHz～3．6GHz　周波数分解能：1Hz　反射測定：(方向性：100kHz～3GHz＞43dB(代表値)　表示モード：リターン･ロス(dB)，VSWR，1ポート･ケーブル･ロス)　伝送特性：(ダイナミックレンジ：300kHz～2．5GHz＞80dB(＞100dB代表値))　opK1－02：スペクトラムアナライザ機能　opK14－02：スペクトログラム測定　opK40：LAN／USB経由リモートコントロール　opK42－02：ベクトル伝送･反射測定　opS200：ファイルコンバート･ツール　opFSH－Z29－03：キャリブレーションキット　DC～3．6GHz　opFSH－Z320：スペアRFケーブル，1m，Nコネクタ，DC～8GHz　opHA－Z221：ハードケース　opHA－Z222：キャリング･ホルスタ　opZV－Z170－02：キャリブレーションキット(DC～9GHz，N型オス)
97	ｱﾝﾘﾂ	精密導波管ｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄｾｯﾄ	GX10012	35UM120N /23UM120,24UM120,26UM120,WRJ-120	184,000	93,000	1ヶ月	周波数レンジ：10～15GHz　コネクタ：WR75－N(m)，WG17－N(m)　op23UM120：1／8オフセットショート　op24UM120：3／8オフセットショート　op26UM120：精密ロード　opWRJ－120：フランジ変換器
98	ｱﾝﾘﾂ	ｻｲﾄﾏｽﾀ	GX04755	S331D /15NNF50-1.5C,760-235,ICN50,OSLN50-1	1,090,000	297,000	1ヶ月	周波数範囲：25MHz～4GHz　測定特性：リターンロス，SWR，ケーブルロス，DTF　マーカ数：6　表示ポイント：517(最大)　opOSLN50－1：精密オープン／ショート／ロード　DC～6GHz，50Ω，N(m)　op15NNF50－1．5C：テストポート延長ケーブル1．5m，N(m)－N(f)，6GHz　op760－235：運搬ケース　opICN50：InstaCal校正モジュール，50Ω，25M～4GHz，N(m)
99	ｱﾝﾘﾂ	ｻｲﾄﾏｽﾀ	GX18284	S331E /0031,15RNFN50-1.5-R,2000-1528-R,760-243-R,OSLN50-1	1,170,000	370,000	1ヶ月	周波数範囲：2MHz～4GHz　測定項目：リターンロス，VSWR，ケーブルロス，DTF，位相，スミスチャート　コネクタ：N型(メス)，50Ω　I／F：USB(A，ミニB)　電源：ACアダプタ，充電式Li－ionバッテリ，自動車シガレットライタアダプタ(DC12V)　op0031：GPS受信機能　op15RNFN50－1．5－R：高耐久外装テストポートケーブル1．5m，N(オス)－N(メス)，6GHz，50Ω　op2000－1528－R：GPSアンテナ，SMA(オス)　op760－243－R：運搬ケース　opOSLN50－1：校正コンポーネント(精密オープン／ショート／ロード，N(m)，42dB，6GHz，50Ω))　)
100	ｱﾝﾘﾂ	ｻｲﾄﾏｽﾀ	GX21968	S331L /15RNFN50-1.5-R,760-286-R,OSLN50-1	907,000	477,000	1ヶ月	1ポートケーブル･アンテナアナライザ　周波数範囲：2MHz～4GHz　測定：リターンロス，VSWR，ケーブルロス，DTF，パワーモニタ　コネクタ：RF出力(N(メス)，50Ω)，InstaCal(N(オス)，50Ω)　I／F：USB2．0(A，ミニB)　電源：Li－ION充電池，ACアダプタ　op15RNFN50－1．5－R：高耐久外装テストポートケーブル1．5m，N(オス)－N(メス)，6GHz，50Ω　op760－286－R：運搬ケース　opOSLN50－1：精密オープン／ショート／ロード(6GHz，N(オス)，50Ω)

光 通 信 測 定 器

単位:円

	メーカー	商品名	商品番号	型番	定価	販売価格	保証期間	仕　　様
101	横河計測	光ﾊﾟﾜｰﾒｰﾀ	GX02138	SU1005A /SCC,M,PR,SU2006A (AQ2160-02)	123,000	59,000	1ヶ月	波長範囲:750～1700nm(5nmステップで設定可能)、受光パワー範囲:－70～＋10dBm、受光素子:InGaAs(1mmφ) 測定確度:±5% 表示:7セグメント4桁、表示分解能:0.01dBm 単位表示:絶対値(dBm, mW, μW, nW), 相対値(dB)、入力コネクタ:SC、ACアダプタ:JIS標準タイプ(2ピン)、プロテクタ、opSU2006A:ソフトキャリングケース
102	横河計測	光ﾊﾟﾜｰﾒｰﾀ	GC00252	SU1005A /SCC,M,PR,SU2006A ,SU2007A-M(AQ2160-02)	126,000	72,000	1ヶ月	波長範囲:750～1700nm(5nmステップで設定可能)、受光パワー範囲:－70～＋10dBm、受光素子:InGaAs(1mmφ) 測定確度:±5% 表示:7セグメント4桁、表示分解能:0.01dBm 単位表示:絶対値(dBm, mW, μW, nW), 相対値(dB)、入力コネクタ:SC、ACアダプタ:JIS標準タイプ(2ピン)、プロテクタ、opSU2006A:ソフトキャリングケース、opSU2007A－M:ACアダプタ, JIS標準タイプ(2ピン)
103	ｷｰｻｲﾄ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ	波長可変ﾚｰｻﾞ光源ﾓｼﾞｭｰﾙ	GX22269	81606A /116	10,381,143	5,500,000	1ヶ月	8164B用 波長レンジ:1490nm～1640nm(op116) 波長分解能:0.1pm 最大出力:＞＋11dBm(op116) op116:波長レンジ(1490nm～1640nm)
104	ｱﾝﾘﾂ	光ﾛｽﾃｽﾄｾｯﾄ	GX12637	50LTS3456OC-USC /UNIV-FC,LP-FC,CMA50-POUCH-A	638,200	318,000	1ヶ月	光源ポート:4波長モデル(波長:1310／1490／1550／1625nm(SM), 出力パワー:－7dBm) 光パワーメータ:CATVモデル(測定範囲:－50～＋27dBm, 波長:850／1300／1310／1490／1550／1625nm) コネクタ:SC 反射減衰量測定(ORL), 自動測定(EZテスト)付 電源:充電式バッテリパック, ACアダプタ(110V／220V), 単三電池×4 opUNIV－FC:FCコネクタ(光源側) opLP－FC:FCコネクタ(光パワーメータ側) opCMA50－POUCH－A:キャリングポーチ／ショルダーストラップ
105	横河計測	ﾏﾙﾁﾌｨｰﾙﾄﾞﾃｽﾀ (OLTS)	GX25781	AQ1100D-HJ-M-SPM-UFC	557,000	287,000	1ヶ月	光源ポート 波長:1310／1550±25nm(SM), 850／1300±30nm(GI) 発光素子:LD(SM), LED(GI) 光出力レベル:－3±1dBm(SM), －20±1dBm(GI) 適合光ファイバ:SM(ITU－T G.652), GI(50／125μm) SPM:標準光パワーメータ 波長設定(簡易):850／1300／1310／1490／1550／1625／1650nm 適合光ファイバ:SM(ITU－T G.652), GI(50／125μm) パワーレンジ:－70～＋10dBm(CW) UFC:光パワーメータ／光源ポート共にFCコネクタ 外部インターフェース:USB1.1(A, B(ミニ)) 電源:ACアダプタ, バッテリ(Li－ion)
106	ｷｰｻｲﾄ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ	ﾓｼﾞｭﾗ光ｽｲｯﾁ	GX05032	81595B /009	912,646	473,000	1ヶ月	8163A／B, 8164A／B, 8166A／B用、波長レンジ(nm):1270～1670、スイッチタイプ:1×4、コネクタタイプ:FC／APC－R(アングルド)、ファイバインタフェース:シングルモード、ファイバタイプ:9／125μm, SMF、挿入損失:＜2.0dB、再現性:±0.03dB、リターンロス:55dB(typ)、op009:シングルモードファイバインタフェース用モジュール
107	ｷｰｻｲﾄ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ	光ﾏﾙﾁﾒｰﾀ･ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑ	GX26470	8163B /LAN端子無し	868,459	385,000	1ヶ月	光マルチメータ･メインフレーム(別途パワーセンサ, 光源等のモジュールが必要) スロット:2ch カラーTFTディスプレイ I／F:GPIB, RS232 ※LAN端子無し
108	ｷｰｻｲﾄ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ	ﾗｲﾄｳｪｰﾌﾞﾏﾙﾁﾁｬﾝﾈﾙｼｽﾃﾑ	GX05027	8166B	1,132,453	330,000	1ヶ月	17スロット、メインフレーム
109	ｷｰｻｲﾄ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ	ｸﾛｯｸﾘｶﾊﾞﾘｰ	GX23315	N1077A /232,CR1,JSA,SMS	16,701,399	7,000,000	1ヶ月	op232:入力レート:50MBd～32GBd opCR1:Clock Recovery Phase Matching Kit forN1077A Optical (reorder N1027A－77A) opJSA:ジッタスペクトラムアナイラザとクロックリカバリエミュレーション opSMS:内部シングルモード(9／125μm)およびマルチモード(50／125μm)スプリッタ
110	ｱﾝﾘﾂ	CMA5ｼﾘｰｽﾞ光源 (850/1300)	GX07026	5L83-FU /CMA5-AC,AD-LS-ALL3,CMA5-POUCH-A	133,200	62,000	1ヶ月	CMA5シリーズ光源(MMモデル) 発光素子:LD 波長:850nm／1300nm±20nm 出力パワー:－7dBm コネクタ形状:FC opCMA5－AC:ACアダプタ opAD－LS－ALL3:コネクタアダプタセット(FC, SC, ST) opCMA5－POUCH－A:キャリングポーチ
111	ｸﾞﾚｲﾃｸﾉｽ	ﾃﾞｭｱﾙ光源	M000133	368 /181-LC	113,000	80,000	1ヶ月	発光素子:LD 波長:850nm±20nm／1310nm±30nm 出力パワー:－7dBm 適合ファイバ:GI 電源:単3乾電池×1 op181－LC:コネクタアダプタ(LC)
112	FIBERPRO	偏波ｽｸﾗﾝﾌﾞﾗ	GX11110	PS3000-155-F/A	838,000	446,000	1ヶ月	使用波長範囲:1550nm 標準挿入損失1dB以下 光コネクタ:FC－APC
113	ｱﾝﾘﾂ	ｱｸｾｽﾏｽﾀ	GX05018	MT9082A /10,53,MX907600A ,B0583A,J0617B,J0619B	941,000	424,000	1ヶ月	測定レンジkm:0.5～200(9レンジ) 波長μm:1.31／1.55 パルス幅:3ns～20μs op010:プロテクタ op053:SMF 1.31／1.55μmOTDR MX907600A:OTDRエミュレーションソフトウェア B0583A:ハードキャリングケース(アタッシュケースタイプ) J0617B:交換可能FCコネクタ J0619B:交換可能SCコネクタ

光 通 信 測 定 器

単位：円

	メーカー	商品名	商品番号	型番	定価	販売価格	保証期間	仕　　様
114	ﾌｼﾞｸﾗ	多心融着接続機	GX28280	19R+ /CT50,FH-70-2,FH-70-4,FH-70-250,FH-70-900,RS03,SS03	1,144,140	800,000	1ヶ月	適用光ファイバ種類：クラッド径125μmのシングルモード及びマルチモード石英光ファイバ　単心，2心，4心／SM(ITU－T　G．652／657．A1)，MM(ITU－T　G．651)，DS(ITU－T　G．653)，NZDS(ITU－T　G．655)　電源：ACアダプタ，内蔵バッテリ　opCT50：多心光ファイバカッタ　opFH－70－2：2心用ファイバホルダ　opFH－70－4：4心用ファイバホルダ　opFH－70－250：250μm単心用ファイバホルダ　opFH－0－900：900μm単心用ファイバホルダ　opRS03：多心光ファイバストリッパ　opSS03：単心ストリッパ　※消耗品：GX28282　ELCT2－20A(放電電極棒)，GX28281　FP－03(補強スリーブ(単心))
115	EXFO	光コネクタ端面検査器	GX23495	FIP-435B-UPC /FIPT-400-MF-MPO-APC,FIPT-400-MU,FIPT-400-LC-K-UPC	900,000	530,000	1ヶ月	ワイヤレスタイプ　自動ファイバ検査プローブ　視野：304μm×304μm(高倍率)，608μm×608μm(中倍率)，912μm×912μm(低倍率)　分解能：0．55μm　光源：BlueLED　コネクタ：MicroUSB　接続：WiFi　802．11g　ソフトウェア：ConnectorMax2(コネクタ・エンドフェース解析)　UPC：FIPT－400－U25M(φ2．5mmユニバーサル，SC／FCコネクタ兼用)＋FIPT－400－FC－SC(SC／FCアダプタ兼用)　opFIPT－400－MF－MPO－APC：FIPT－400－MF(マルチファイバ)，FIPT－400－MPO－BLK，FIPT－400－NZ－MPO－APC(MPO／APCコネクタ　12－24　fiber用)　opFIPT－400－MU：MUアダプタ用　opFIPT－400－LC－K－UPC：FIPT－400－U12M(φ1．25mmユニバーサル，LC／MUコネクタ兼用)＋FIPT－400－LC(LCアダプタ用)

電 源 関 連 機 器

単位：円

	メーカー	商品名	商品番号	型番	定価	販売価格	保証期間	仕　　様
116	ﾉｲｽﾞ研究所	雷ｻｰｼﾞ試験器	GX27585	LSS-F03C1 /11-00008A,18-00048B,TF-2302P	6,785,000	3,922,000	1ヶ月	IEC61000－4－5　ed3．0対応　単相モデル　サージ発生部：1．2／50μs－8／20μsコンビネーション波形(開放電圧：0．5kV～15kV，短絡電流：250A～7500A)，10／700μs－5／320μsコンビネーション波形(開放電圧：0．5kV～15kV，短絡電流：12．5A～375A)　出力極性：正または負　出力インピーダンス：2Ω(1．2／50μs波形)，40Ω(10／700μs波形)　EUT用電源ライン電力容量：AC240／20A　MAX　50／60Hz，DC125V／20A　MAX　駆動電源：AC100V～240V　op11－00008A：警告灯　op18－00048B：LSS用接続端子台(マルチ付)　opTF－2302P：雷サージ試験用トランス
117	ｴﾇｴﾌ回路設計ﾌﾞﾛｯｸ	保護ﾘﾚｰ試験器	GX03643	RX4713	2,815,000	1,350,000	1ヶ月	電流三相　出力レンジ：0．4A(I1)，4A(I2)，30A(I3)　交流出力電圧範囲：0～10V(I1，I2)，0～18V(I3)　交流出力電流範囲：0～0．4A(I1)，0～4A(I2)，0～30A(I3)　位相設定範囲：－359．9°～＋359．9°(遅れ設定)　電源：48Hz～62Hz　AC85V～115V／AC180V～240V自動切換
118	ｴﾇｴﾌ回路設計ﾌﾞﾛｯｸ	保護ﾘﾚｰ試験器	GX03622	RX4717	2,015,000	1,325,000	1ヶ月	電圧単相電流単相、交流出力電圧／出力電流：0～40V／0．2A，0～125V／0．8A，0～250V／0．2A、定格負荷：200／156／1，250Ω、交流出力電流／出力電圧：0．4A／10Vmax，4A／10Vmax，20A／18Vmax、定格負荷：200／156／1，250Ω(電圧要素)，25／2．5／0．45Ω、直流出力電圧機能：±40V，±125V，±250V、直流出力電流機能：±0．2A，±2A，±10A、GP－IB，RS－232C付
119	ｴﾇｴﾌ回路設計ﾌﾞﾛｯｸ	保護ﾘﾚｰ試験器	GX19804	RX4744 /PA-001-2176, PA-001-2177, PA-001-2178, PA-001-2193, PA-001-2194, PA-001-2195, PA-001-2196, PA-001-2198, PA-001-2678	4,605,000	2,500,000	1ヶ月	電圧4相電流4相保護ﾘﾚｰ試験器　電流出力：0～20A(10V)　電圧出力：0～250V(0．3A)，0～125V(0．5A)　動作モード：単体試験，総合試験　I／F：USB(A，B)　電源：AC85～115V(12A以下)，AC180～240V(10A以下)　opPA－001－2176：ディジタル同期　opPA－001－2177：出力モニタ　opPA－001－2178：ﾄﾘｯﾌﾟ2～3／ﾘｸﾛｰｽﾞ2～3　opPA－001－2193：任意波形　opPA－001－2194：振幅制御波形　opPA－001－2195：トランス突入モード　opPA－001－2196：SOR試験モード　opPA－001－2198：リアクタンス，脱調，IO遅延モード　opPA－001－2678：カウンタスタート／ストップ信号自由設定

電 源 関 連 機 器

単位:円

	メーカー	商品名	商品番号	型番	定価	販売価格	保証期間	仕　　様
120	エヌエフ回路設計ﾌﾞﾛｯｸ	保護ﾘﾚｰ試験器	M000656	RX4744 /PA-001-2176, PA-001-2177, PA-001-2178, PA-001-2193, PA-001-2194, PA-001-2195, PA-001-2196, PA-001-2198, PA-001-2678, PA-001-3147	4,625,000	2,500,000	1ヶ月	電圧4相電流4相保護ﾘﾚｰ試験器　電流出力:0～20A(10V)　電圧出力:0～250V(0.3A), 0～125V(0.5A)　動作モード:単体試験, 総合試験　I/F:USB(A, B)　電源:AC85～115V(12A以下), AC180～240V(10A以下)　opPA－001－2176:ディジタル同期　opPA－001－2177:出力モニタ　opPA－001－2178:トリップ2～3/リクローズ2～3　opPA－001－2193:任意波形　opPA－001－2194:振幅制御波形　opPA－001－2195:トランス突入モード　opPA－001－2196:SOR試験モード　opPA－001－2198:リアクタンス, 脱調, IO遅延モード　opPA－001－2678:カウンタスタート/ストップ信号自由設定　opPA－001－3147:シーケンス動作モード
121	日置電機	電源品質ｱﾅﾗｲｻﾞ	GX24635	PW3198-90 /C1001,PW9005,Z4003	730,500	310,000	1ヶ月	PW3198－90:PW3198＋9624－50のセット販売品　測定ライン:単相2線, 単相3線, 三相3線, 三相4線のいずれかの測定に加え別途ch4で電圧/電流測定　電圧レンジ:電圧測定600V, トランジェント測定6000Vpeak　標準メモリ容量:SDカード(2GB)　RS232C, LAN, USB2.0　6.5型TFTカラーLCD　opC1001:携帯用ケース　opPW9005:GPSボックス　opZ4003:SDメモリカード8GB　※9624－50:PQAハイビューブロ付き
122	菊水電子工業	電子負荷装置	GX25262	PLZ12005WH	3,008,000	1,680,000	1ヶ月	PLZ－5WHシリーズ　動作電圧:10～800V　電流:240A　電力:12000W　I/F:LAN, RS232C　, USB
123	菊水電子工業	電子負荷装置	GX09751	PLZ164WL	286,000	138,000	1ヶ月	PLZ－4WLシリーズ　動作電圧:0.3V～30V　電流:50A　電力:165W　I/F:GPIB, RS232C, USB
124	菊水電子工業	ﾌﾞｰｽﾀ	GX11182	PLZ2004WHB	751,000	403,000	1ヶ月	PLZ1004WH用　動作電源:5V～650V　電流:100A　電力:2000W　入力電源電圧範囲:100V～240V　AC(90V～250V　AC)単相連続　最大4台まで並列接続可(最大9kW, 450A)　別途へ並列ケーブル(PC02－PLZ－4W(本体とブースタ間), PC01－PLZ－4W(本体間orブースタ間))必要
125	菊水電子工業	ﾕﾆｯﾄﾀｲﾌﾟ多機能電子負荷装置	GX08199	PLZ50F-70UA0-150U5	812,000	382,000	1ヶ月	PLZ－Uシリーズ　5chフレーム(PLZ－50F)＋負荷ユニット(PLZ150U)×5台　PLZ150U:(DC, 動作電圧:1.5～150V, レンジ:H(30A/150W), M(3A/150W), L(300mA/45W))　モード:CC, CR, CV　I/F:GPIB, RS232C
126	計測技術研究所	大容量直流電子負荷装置	GX23988	34330A /13300F811	8,987,000	4,770,000	1ヶ月	動作電圧:10～1000V　電流:300A　電力:30kW　op13300F811:GPIBインタフェース
127	松永製作所	ｽﾗｲﾄﾞﾚｷﾞｭﾚｰﾀ	GX22859	SD-2460	296,500	191,000	1ヶ月	単相　入力:200V　出力:0～240V　最大電流:60A　容量:12kVA　周波数:50/60Hz　キャスター付
128	ｷｰｻｲﾄ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ	単出力電源	GX13963	E3633A	438,159	132,000	1ヶ月	出力電圧:0～8V, 0～20V　出力電流:0～20A, 0～10A　出力電力:200W　I/F:GPIB, RS232　入力電圧:単相100V
129	ｷｰｻｲﾄ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ	双方向直流電源	M001986	RP7933A	5,903,023	3,200,000	1ヶ月	出力電圧:0～20V　出力電流:±800A　出力電力:±10kW　I/F:LXI, LAN, USB, GPIB　入力電圧:三相200V
130	ﾃｸｼｵ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ	直流安定化電源	GX23062	PSW-360L80Y2	215,000	85,000	1ヶ月	出力電圧:0～80V　出力電流:0～13.5A　出力電力:360W　I/F:LAN, USB　入力電圧:単相100V
131	ﾃｸｼｵ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ	多出力直流安定化電源	GX04619	PW18-1.8AQ	103,000	48,000	1ヶ月	出力数:4　出力電圧:0～±18V, 0～+8V, 0～－6V　出力電流:0～1.8A, 0～2A, 0～1A　出力電力:32.4W　入力電圧:単相100V
132	菊水電子工業	高効率大容量ｽｲｯﾁﾝｸﾞ電源	GX02288	PAT650-12.3T /AC8-4P4M-M6C	901,000	477,000	1ヶ月	出力電圧:0～650V　出力電流:0～12.3A　出力電力:8kW　I/F:RS232C　入力電圧:三相200V　opAC8－4P4M－M6C:入力電源ケーブル
133	菊水電子工業	高効率大容量ｽｲｯﾁﾝｸﾞ電源	GX14098	PAT850-9.4T /AC8-4P4M-M6C	901,000	405,000	1ヶ月	出力電圧:0～850V　出力電流:0～9.4A　出力電力:8kW　I/F:RS232C　入力電圧:三相200V　opAC8－4P4M－M6C:入力電源ケーブル
134	菊水電子工業	ｲﾝﾃﾘｼﾞｪﾝﾄ･ﾊﾞｲﾎﾟｰﾗ電源	GX09724	PBZ20-20	696,000	300,000	1ヶ月	出力電圧:±20V　出力電流:±20A　出力電力:400W　ファンクションジェネレータ内蔵　I/F:USB, RS232C, GPIB　入力電圧:100V
135	菊水電子工業	ｲﾝﾃﾘｼﾞｪﾝﾄ･ﾊﾞｲﾎﾟｰﾗ電源	GX11644	PBZ40-10	696,000	330,000	1ヶ月	出力電圧:±40V　出力電流:±10A　出力電力:400W　ファンクションジェネレータ内蔵　I/F:USB, RS232C, GPIB　入力電圧:100V
136	高砂製作所	定電圧/定電流直流電源	GG11160	HX01000-15	2,110,500	1,166,000	1ヶ月	出力電圧:0～1000V　出力電流:0～15A　出力電力15kW　入力電圧:三相200V

電 源 関 連 機 器

単位:円

	メーカー	商品名	商品番号	型番	定価	販売価格	保証期間	仕　様
137	高砂製作所	定電圧/定電流直流電源	GX00528	HX0150-100	1,728,500	721,000	1ヶ月	出力電圧:0～150V 出力電流:0～100A 出力電力15kW 入力電圧:三相200V
138	高砂製作所	定電圧/定電流直流電源	GX00277	HX0300-50	1,728,500	827,000	1ヶ月	出力電圧:0～300V 出力電流:0～50A 出力電力15kW 入力電圧:三相200V
139	高砂製作所	定電圧/定電流直流電源	GG11020	HX0500-30	1,728,500	612,000	1ヶ月	出力電圧:0～500V 出力電流:0～30A 出力電力:15kW 入力電圧:三相200V
140	高砂製作所	定電圧/定電流直流電源	GX02098	HX060-250	1,728,500	650,000	1ヶ月	出力電圧:0～60V 出力電流:0～250A 出力電力15kW 入力電圧:三相200V
141	高砂製作所	ｽﾞｰﾑ直流電源	GX10128	ZX-1600HA	520,500	265,000	1ヶ月	出力電圧:0～640V 出力電流:0～20A 出力電力:1600W I/F:RS232, RS485 入力電圧:単相85V～250V
142	高砂製作所	ｽﾞｰﾑ直流電源	GX13089	ZX-800LA	220,500	72,000	1ヶ月	出力電圧:0～80V 出力電流:0～80A 出力電力:800W I/F:RS232, RS485 入力電圧:単相100V
143	高砂製作所	直流安定化電源	GX23188	ZX-S-1600HA	571,500	361,000	1ヶ月	出力電圧:0～640V 出力電流:0～20A 出力電力:1600W I/F:RS232, RS485 入力電圧:単相85V～250V
144	高砂製作所	直流安定化電源	GX22862	ZX-S-800HA	335,500	207,000	1ヶ月	出力電圧:0～640V 出力電流:0～10A 出力電力:800W I/F:RS232, RS485 入力電圧:単相100V
145	エヌエフ回路設計ﾌﾞﾛｯｸ	低周波ｲﾐｭﾆﾃｨ試験ｿﾌﾄｳｪｱ	GX26624	DP0408 /GPIB-USB-HS+(PROBOOK450G2/X6W56PA#ABJ)	268,300	128,000	1ヶ月	DPシリーズ／DPシリーズTypeR用 低周波ｲﾐｭﾆﾃｨ試験ｿﾌﾄｳｪｱ opGPIB－USB－HS＋:GPIB－USB変換ケーブル opPROBOOK450G2(X6W56PA＃ABJ):ノートPC
146	エヌエフ回路設計ﾌﾞﾛｯｸ	ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾏﾌﾞﾙ交流電源	GX20486	DP090RS /PA-001-1722, PA-001-1723, PA-001-1724, PA-001-0725	3,843,000	2,000,000	1ヶ月	DP－Rシリーズ 単相モデル 電力容量:9kVA 出力電圧:0～155V, 0～310V 出力電流:90A, 45A 周波数範囲:40～550Hz(ACモード), 1Hz～550Hz(AC＋DCモード) I/F:USB, RS232, GPIB 入力電圧:単相100～230V, 170V以下の場合、4. 5kVAに出力制限 opPA－001－1722:AGC／拡張計測 opPA－001－1723:シーケンス／電源変動試験 opPA－001－1724:外部信号入力 opPA－001－1725:GPIB
147	エヌエフ回路設計ﾌﾞﾛｯｸ	ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾏﾌﾞﾙ交流電源	GX24406	DP120LM /PA-001-1722, PA-001-1723, PA-001-1724, PA-001-1725	5,115,000	2,544,000	1ヶ月	DPシリーズ マルチ相モデル(単相, 単相3線, 三相切替) 電力容量:12kVA 出力電圧:0～155V, 0～310V 出力電流:120A, 60A 周波数範囲:40～550Hz(ACモード), 1Hz～550Hz(AC＋DCモード) I/F:USB, RS232, GPIB 入力電圧:三相3線200V opPA－001－1722:AGC／拡張計測 opPA－001－1723:シーケンス／電圧変動試験機能 opPA－001－1724:外部信号入力 opPA－001－1725:GPIB
148	菊水電子工業	交流安定化電源	GX21218	PCR9000LE /AC14-1P3M-M5C-4S	4,128,000	2,332,000	1ヶ月	PCR－LEシリーズ 単相モデル 電力容量:9kVA 出力電圧:1V～150V, 2V～300V 最大電流:90A, 45A 周波数範囲:1Hz～999. 9Hz I/F:RS232C 入力電圧:三相170V～250V opAC14－1P3M－M5C－3S:入力電源ｺｰﾄﾞ
149	菊水電子工業	AC/DC耐電圧試験器	GG30020	TOS5101	474,000	287,000	1ヶ月	AC耐圧試験:10kV／50mA DC耐圧試験:10kV／5mA
150	計測技術研究所	耐圧試験器	GX24529	7473 /7011,731,763	1,124,000	375,000	1ヶ月	AC耐圧試験:20kV／10mA I/F:USB, RS232C(op763), GPIB(op731) op7011:連続電圧印加試験機能 op731:GPIBｲﾝﾀﾌｪｰｽ op763:USB＆RS－232Cｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ
151	計測技術研究所	耐圧試験器	GX14230	7474	1,057,000	375,000	1ヶ月	DC耐圧試験:20kV／5mA ※I/F:無し
152	協立電子工業	擬似電源回路網	GX15362	KNW-342F /KFL-009D	1,685,000	636,000	1ヶ月	CISPR16－1－2(Amendment 2)適合 周波数範囲:150kHz～30MHz 測定線路:単相, 三相3線 線路形式:50Ω／50μH, V型 電源線路定格:440V, 200A(50／60Hz) 測定端子:BNC, 50Ω opKFL－009D:ﾊｲﾊﾟｽﾌｨﾙﾀ(ﾘﾐｯﾀ付)

記 録 装 置

単位:円

	メーカー	商品名	商品番号	型番	定価	販売価格	保証期間	仕　様
153	エー・アンド・デイ	2chACストレインアンプ	GX02425	AP11-104A	210,000	105,000	1ヶ月	RAシリーズ用 2ch ACストレインアンプユニット 絶縁不平衡入力 NDISひずみ入力コネクタ 測定レンジ:1k～20kμε 周波数特性:DC～2kHz 分解能:16bit サンプリング速度:10μs ブリッジ電源:2Vrms, 5kHz ※ACブリッジ電源ユニット別途必要
154	エー・アンド・デイ	2ch TC・DCアンプ	GX04314	AP11-106	160,000	103,000	1ヶ月	RAシリーズ用 2ch TC・DCアンプユニット 絶縁不平衡入力 端子台M4ネジ 測定レンジ:R, T, J, K, W(熱電対), 100m～50V(電圧) 周波数特性:DC～40kHz 分解能:15bit
155	エー・アンド・デイ	2chDCストレインアンプ	GX04342	AP11-110	186,300	103,000	1ヶ月	RAシリーズ用 2ch DCストレインアンプユニット 絶縁不平衡入力 NDISひずみ入力コネクタ 測定レンジ:2k～50kμε(BV=2V時)800～20kμε(BV=5V時), 2m～50mV(電圧) 周波数特性:DC～50kHz 分解能:16bit
156	エー・アンド・デイ	オムニエースⅢ(ファイルコンバータ機能付)	GX25914	RA2300 /AP11-101×8,0311-5175×16,FILECONVERTER	1,376,000	636,000	1ヶ月	ch数:16ch(AP11－101×8) メモリ容量:2MW／ch(16ch使用時), 32MW／ch(1ch使用時) 最高サンプリング速度:10μs(AP11－101使用時) 紙送り速度:100mm／s～1mm／min 記憶装置:HDD(40GB), USBメモリI/F:Ethernet, USB opAP11－101×8:2ch高分解能DCアンプ op0311－5175×16:信号入力ケーブル(2m, 絶縁BNC－ミノ虫) opFILECONVERTER:ファイルコンバータ機能 消耗品:100005900 0511－3167(YPS106)30mロール紙, 9000122 0511－3166(YPS108)30mロール紙(ミシン目), 9000012 0511－3182(YPS112)折畳紙(折紙ユニットRA12－103別途必要)
157	エー・アンド・デイ	オムニエースⅢ	GX26252	RA2300A /AP11-101×8,0311-5175×16,FILECONVERTER	1,474,000	795,000	1ヶ月	ch数:16ch(AP11－101×8) メモリ容量:2MW／ch(16ch使用時), 32MW／ch(1ch使用時) 最高サンプリング速度:10μs(AP11－101使用時) 紙送り速度:100mm／s～1mm／min 記憶装置:HDD(40GB), USBメモリI/F:Ethernet, USB opAP11－101×8:2ch高分解能DCアンプ op0311－5175×16:信号入力ケーブル(2m, 絶縁BNC－ミノ虫) opFILECONVERTER:ファイルコンバータ機能 消耗品:100005900 0511－3167(YPS106)30mロール紙, 9000122 0511－3166(YPS108)30mロール紙(ミシン目), 9000012 0511－3182(YPS112)折畳紙(折紙ユニットRA12－103別途必要)
158	エー・アンド・デイ	オムニエース	GX25250	RA2300MKⅡ-S /AP11-101×8,0311-5175×16	1,577,000	1,029,000	1ヶ月	ch数:16ch(AP11－101×8) メモリ容量:2MW／ch(16ch使用時), 32MW／ch(1ch使用時) 最高サンプリング速度:10μs(AP11－101使用時) 紙送り速度:100mm／s～1mm／min 記憶装置:SSD(256GB), USBメモリI/F:Ethernet, USB opAP11－101×8:2ch高分解能DCアンプ op0311－5175×16:信号入力ケーブル(2m, 絶縁BNC－ミノ虫) 消耗品:100005900 0511－3167(YPS106)30mロール紙, 9000122 0511－3166(YPS108)30mロール紙(ミシン目), 9000012 0511－3182(YPS112)折畳紙(折紙ユニットRA12－103別途必要)
159	エー・アンド・デイ	オムニエースⅢ	GX26233	RA2800A /AP11-101×16,0311-5175×32,FILECONVERTER	2,450,000	1,431,000	1ヶ月	ch数:32ch(AP11－101×16) メモリ容量:1MW／ch(32ch使用時), 32MW／ch(1ch使用時) 最高サンプリング速度:10μs(AP11－101使用時) 紙送り速度:100mm／s～1mm／min 記憶装置:HDD(40GB), USBメモリI/F:Ethernet, USB opAP11－101×16:2ch高分解能DCアンプ op0311－5175×32:信号入力ケーブル(2m, 絶縁BNC－ミノ虫) opFILECONVERTER:ファイルコンバータ機能 消耗品:100005900 0511－3167(YPS106)30mロール紙, 9000122 0511－3166(YPS108)30mロール紙(ミシン目), 100011404 0511－3197(YPS－114)100mロール紙, 9000012 0511－3182(YPS112)折畳紙(折紙ユニットRA28－115別途必要)
160	日置電機	高分解能ユニット	GX01732	8968	137,500	96,000	1ヶ月	8847用 チャンネル数:2 表示範囲:100mV f. s. ～400V f. s. 最高分解能:3. 125μV
161	日置電機	ストレインユニット(8847用)	GX04517	8969	150,000	80,000	1ヶ月	8847用 チャネル数:2chひずみ測定 測定レンジ:20με～1000με／div(6レンジ), 測定分解能:測定レンジの1／1250 最大サンプリング速度:200kS／s、周波数特性:DC～20kHz＋1／－3dB 変換ケーブル9769×2本付(タジミPRC03－12A10－7M10. 5コネクタ, 50cm)
162	日置電機	周波数ユニット	GX11951	8970	137,500	80,000	1ヶ月	MR6000, MR8847A, MR8827他用 チャネル数:2 最大入力電圧:DC400V 測定範囲:(周波数モード:DC～100kHz, 回転数モード:0～2Mr／min, 電源周波数モード:50／60／400Hz, 積算モード:DC～100kHz, デューティ比モード:10～100kHz, パルス幅モード:2μ～2s)
163	日置電機	メモリハイコーダ	GX24372	MR6000-01 /U8332,Z5021	1,772,500	1,060,000	1ヶ月	リアルタイム波形演算, デジタルフィルタ演算付(－01) メモリ:トータル1Gワード 外部記憶:SDカード, USBメモリ, SSD I/F:LAN, USB opU8332:SSDユニット(256GB) opZ5021:プローブ電源ユニット

記 録 装 置

単位:円

	メーカー	商品名	商品番号	型番	定価	販売価格	保証期間	仕　様
164	日置電機	ﾒﾓﾘﾊｲｺｰﾀﾞ	GX20462	MR8827 /8966×16,L9198 ×32,MR9321-01× 8,U8330,U8350	3,758,500	1,800,000	1ヶ月	アナログ32ch(op8966×16)+ロジック32ch(要ロジックプローブ) 測定レンジ:5mV～20V/div 最高サンプリング速度:20MS/s メモリ:トータル512Mワード 外部記憶:CFカード, USBメモリ, SSD I/F:LAN, USB op8966×16:アナログユニット opL9198×32:接続コード(最大入力300V, 小型ワニロクリップ) opMR9321－01×8:ロジックプローブ(絶縁4ch, AC/DC電圧のON/OFF検出用) opU8330:SSDユニット(128GB) opU8350:プリンタユニット 消耗品:9000029 9231(感熱ロール紙)
165	日置電機	ﾒﾓﾘﾊｲｺｰﾀﾞ	GX12080	MR8847-01 /8966× 8,9664,9830,L9198 ×16	1,694,500	720,000	1ヶ月	アナログ16ch(op8966×8)+ロジック16ch(要ロジックプローブ) 測定レンジ:5mV～20V/div 最高サンプリング速度:20MS/s メモリ:トータル64Mワード 外部記憶:CFカード, USBメモリ, ハードディスク I/F:LAN, USB op8966×8:アナログユニット op9664:HDユニット(80GB) op9830:PCカード(2GB) opL9198×16:接続コード(最大入力300V, 小型ワニロクリップ) 消耗品:9000029 9231(感熱ロール紙)
166	日置電機	ﾒﾓﾘﾊｲｺｰﾀﾞ	GX12137	MR8847-03 /8966× 8,9664,9830,L9198 ×16	1,924,500	810,000	1ヶ月	アナログ16ch(op8966×8)+ロジック16ch(要ロジックプローブ) 測定レンジ:5mV～20V/div 最高サンプリング速度:20MS/s メモリ:トータル512Mワード 外部記憶:CFカード, USBメモリ, ハードディスク I/F:LAN, USB op8966×8:アナログユニット op9664:HDユニット(80GB) op9830:PCカード(2GB) opL9198×16:接続コード(最大入力300V, 小型ワニロクリップ) 消耗品:9000029 9231(感熱ロール紙)
167	日置電機	ﾒﾓﾘﾊｲｺｰﾀﾞ	GX21199	MR8847-53 /8966× 4,9783,9830,L9198 × 8,U8331(MR8847A)	1,896,000	954,000	1ヶ月	アナログ8ch(op8966×4)+ロジック16ch(要ロジックプローブ) 測定レンジ:5mV～20V/div 最高サンプリング速度:20MS/s メモリ:トータル512Mワード 外部記憶:CFカード, USBメモリ, SSD I/F:LAN, USB op8966×4:アナログユニット op9783:携帯用ケース(キャスター付き) op9830:PCカード(2GB) opL9198×8:接続コード(最大入力300V, 小型ワニロクリップ) opU8331:SSDユニット(128GB) 消耗品:9000029 9231(感熱ロール紙)
168	日置電機	電圧･温度ﾕﾆｯﾄ	GX11532	MR8902	170,500	117,000	1ヶ月	MR8875用、ch数:15(電圧測定/熱電対温度測定, ch毎に選択可)、測定レンジ:電圧(500μV～5V/div, 9レンジ, 20div(フルスケール)), 温度測定(熱電対種類:K, J, E, T, N, R, S, B, WRe5－26)、最大入力電圧:100V(入力端子に加えても壊れない上限電圧)
169	日置電機	ｽﾄﾚｲﾝﾕﾆｯﾄ	GX26699	U8969	170,500	91,000	1ヶ月	MR6000用 チャネル数:2chひずみ測定 測定レンジ:400, 1000, 2000, 4000, 10000, 20000με f. s. 最高サンプリング速度:200kS/s 測定確度:±0. 5%f. s. ±4με 周波数特性:DC～20kHz
170	日置電機	4chｱﾅﾛｸﾞﾕﾆｯﾄ	M000586	U8978	202,500	95,000	1ヶ月	MR6000用 チャネル数:4ch 電圧測定 測定レンジ:100m, 200m, 400m, 1, 2, 4, 10, 20, 40 f. s 最高サンプリング速度:5MS/s 測定確度:±0. 3% 周波数特性:DC～2MHz
171	ﾘｵﾝ	ﾃﾞｰﾀﾚｺｰﾀﾞ	GX14766	DA-20 /MC-20CF2,NC-98C	476,000	170,000	1ヶ月	CH数:4、周波数範囲:DC～20kHz opMC－20CF2:CFカード(2GB)、opNC－98C:ACアダプタ付
172	ﾘｵﾝ	ﾃﾞｰﾀﾚｺｰﾀﾞ	GX27900	DA-21 /MC-32SP3	533,000	320,000	1ヶ月	チャンネル数:4(他に音声または回転パルス記録可能) 周波数範囲:DC～20kHz ADC:24bit 入力端子:BNC センサ駆動電源(CCLD):2mA, 24V 記録媒体:SDカード(メーカー動作保障品) I/F:USB(ミニB) ユニット間同期:2台で最大8ch(要専用ケーブル) 電源:単3形電池, 専用ACアダプタ(オプション), シガレットアダプタ(オプション) opMC－32SP3:SDカード(32GB)

温 度 ・ 湿 度 測 定 器

単位:円

	メーカー	商品名	商品番号	型番	定価	販売価格	保証期間	仕　様
173	Dewesoft d.o.o.	耐環境ﾛｶﾞｰ(8ch熱電対ﾓｼﾞｭｰﾙ)	GX27014	KRYPTONi-8xTH	399,000	255,000	1ヶ月	入力チャネル8ch 入力信号:電圧, 熱電対 入力コネクタ:ミニサーモカップルコネクタ サンプリング速度:最大100Hz A/D変換器:24ビットデルタシグマ型 入力インピーダンス:1MΩ I/F:EtherCAT
174	ｸﾞﾗﾌﾃｯｸ	計測ユニット拡張型ﾃﾞｰﾀｱｸｲｼﾞｼｮﾝ	GX14043	GL7000 /GL7-DISP	228,000	128,000	1ヶ月	GL7000 Plus(Ver. 2. 00以降のファームウェアの総称) アンプユニット装着数:最大10ユニット(同期ケーブル接続で最大5台の完全同期) サンプリング間隔:ユニットに依存 内蔵フラッシュメモリ:2GB I/F:イーサネット, USB2. 0 電源:AC100～240V PCソフトウェア:GL－Connection(本体制御, データ収録･再生等) opGL7－DISP:表示ユニット
175	ｸﾞﾗﾌﾃｯｸ	高速電圧ﾕﾆｯﾄ	GX14045	GL7-HSV	158,000	85,000	1ヶ月	入力ch数:4ch/ユニット 入力端子形状:BNC端子 入力方式:同時サンプリング サンプリング間隔:1μs～1h 測定レンジ:電圧(100mV～100V, 1－5V) A/D変換:16Bit 内蔵RAM:200万データ

温 度 ・ 湿 度 測 定 器

単位：円

	メーカー	商品名	商品番号	型番	定価	販売価格	保証期間	仕　　様
176	ｸﾞﾗﾌﾃｯｸ	高電圧ﾕﾆｯﾄ	GX19239	GL7-HV	157,000	85,000	1ヶ月	GL7000用高電圧ユニット　入力ch数：2　最大入力電圧：1000Vp－p　ADC分解能：16bit　周波数応答：DC～200kHz（DC結合）　LPF：OFF～50kHz　コネクタ：絶縁型BNC（メス）
177	ｸﾞﾗﾌﾃｯｸ	SSDﾕﾆｯﾄ	GX26596	GL7-SSD(128GB)	150,000	75,000	1ヶ月	GL7000用SSDユニット　収録容量：128GB（ただし1ファイル2GB迄）
178	ｸﾞﾗﾌﾃｯｸ	電圧ﾕﾆｯﾄ	GX14044	GL7-V	158,000	85,000	1ヶ月	入力ch数：10ch／ユニット　入力端子形状：M3ネジ式　入力方式：同時サンプリング　サンプリング間隔：1ms～1h　測定レンジ：電圧（100mV～100V，1－5V）　A／D変換：16Bit　内蔵RAM：200万データ
179	横河電機	ｱﾅﾛｸﾞ入力ﾓｼﾞｭｰﾙ	GX04412	MX110UNV-M10	125,500	83,000	1ヶ月	MX100用　10ch　最短測定周期：100ms　端子形状：押締式
180	日置電機	電圧･温度ﾕﾆｯﾄ	GX04482	8948	150,500	75,000	1ヶ月	8423用　測定対象：電圧･熱電対（K，E，J，T，N，W，R，S，B）　端子：M3ネジ締め式端子台　チャンネル間絶縁入力：15ch
181	日置電機	ﾒﾓﾘﾊｲﾛｶﾞｰ	GX08807	LR8401 /9830,C1000,Z1000	332,500	209,000	1ヶ月	ユニバーサルユニット×2装着モデル　アナログ，入力：標準30ch，押しボタン式端子台×30ch　測定対象：電圧，熱電対，白金測温抵抗体（Pt100，JPt100，3線／4線式），抵抗（4線式），湿度（温度センサZ2000使用）　I／F：LAN，USB2．0　op9830：PCカード2G　opC1000：携帯用ケース　opZ1000：バッテリパック
182	日置電機	ﾜｲﾔﾚｽﾛｷﾞﾝｸﾞｽﾃｰｼｮﾝ	GX16337	LR8410 /C1007,Z1007	283,500	128,000	1ヶ月	制御可能機種：LR8510，LR8511　制御可能台数：7台（最大105ch）　通信手段：Bluetooth2．1＋EDR（本体－ユニット間）　外部記憶：SDメモリ，USBメモリ　I／F：LAN，USB2．0　電源：DC10～28V，ACアダプタ（AC100～240V，Z1008）　opC1007：携帯用ケース　opZ1007：バッテリパック
183	日置電機	ﾜｲﾔﾚｽﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾕﾆｯﾄ	GX16339	LR8511	159,500	75,000	1ヶ月	入力チャネル数：15　測定対象：電圧／熱電対／測温抵抗体／抵抗／湿度（温度センサZ2000）　電圧レンジ：10mV～100V，1－5V　熱電対：K，J，E，T，N，R，S，B，W　入力端子：押しボタン式端子台　通信手段：Bluetooth2．1＋EDR（本体LR8410－ユニットLR8511間）　電源：ACアダプタ（AC100～240V，Z1008）
184	ｷｰｻｲﾄ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ	赤外線ｻｰﾓｸﾞﾗﾌｨ	GX22675	U5855A /U5752A,U5753A	365,382	300,000	1ヶ月	温度測定範囲：－20℃～＋350℃　測定波長：8～14μm　焦点距離：10cm～∞　フレームレート：9Hz　表示装置：3．5インチLCDカラーディスプレイ　記録媒体：SDHCメモリカード（クラス4以上，最大32GB）　I／F：USB2．0マスストレージ，ビデオ出力（NTSC／PAL）　電源：バッテリ，AC電源（100～240Vac）　opU5752A：予備用リチウムイオン充電式バッテリー　opU5753A：外部バッテリー充電器（2ベイ）
185	ﾌﾙｰｸ社	IR-FUSIONｻｰﾓｸﾞﾗﾌｨ	GX07061	TI10	680,000	255,000	1ヶ月	ハンディサーモグラフィー　温度レンジ－20～250℃，確度±5℃または5%　放射率補正なし。温度分解能0．2℃以下（30℃），フレームレート9Hz　最小焦点距離15cm（熱画像）46cm（可視画像），手動焦点，測定波長7．5μm～14μm　3．6"ディスプレイ，熱画像、可視画像重ね合せ可能、スマートビュー分析／レポート作成ソフト付き，2GBメモリ標準，SDカード対応可，バッテリﾊﾟｯｸ×1付，連続使用時間3～4時間
186	ﾌﾙｰｸ社	ｻｰﾓｸﾞﾗﾌｨ	GX24192	TIS55	421,650	340,000	1ヶ月	温度測定範囲：－20℃～＋450℃　IFOV（空間分解能）：2．8mRed　検出分解能：220×165　視野角：35．7°　×26．8°　距離対スポット比：353：01：00　温度分解能（NETD）：0．08℃以下（ターゲット温度30℃）　フレーム･レート：9Hz　3．5インチディスプレイ　SDメモリー･システム：4GB内蔵メモリ，着脱式4GB microSDカード
187	日本ｱﾋﾞｵﾆｸｽ	ｻｰﾓｸﾞﾗﾌｨ	GX19780	R500 /IRL-C052UB, NS9500PRO-V	2,801,000	1,272,000	1ヶ月	赤外線サーモグラフィカメラ（InfRec　R500シリーズ）設備診断モデル　測定温度範囲：－40～500℃　測定波長：8～14μm　温度分解能：0．03℃　at　30℃　測定距離範囲：10cm～∞（標準レンズ搭載時）　最大記録画素数：120万画素（超解像度モード）　表示装置：3．5型カラー液晶モニタ　記録媒体：SDカード（SDHC対応）　I／F：USB2．0，ビデオ出力（NTSC／PAL切替）　電源：バッテリ，AC電源（AC100～220V）　opIRL－C052UB：近接拡大レンズ（測定距離：56mm，分解能：52μm）　opNS9500PRO－V：NS9500アップグレード（動画対応版ソフトウェアへのアップグレード）

ひ ず み 測 定 器

単位：円

	メーカー	商品名	商品番号	型番	定価	販売価格	保証期間	仕　　様
188	ｴｰ･ｱﾝﾄﾞ･ﾃﾞｲ	ACｽﾄﾚﾝｱﾝﾌﾟ	GX01790	AS1803R	265,215	73,800	1ヶ月	ブリッジ電源：（AC0．5V，2V），ch数：1ch（ラックマウント･キットで多ch化），最大入力範囲：±200000×10^－6ひずみ，周波数特性：DC～2kHz±10%，HPF：0．5Hz，LPF：（10，30，100，300，500Hz），デジタル表示：4桁1／2，AC電源：（85～132V／180～264V），DC電源：10～30V

騒 音 ・ 振 動 測 定 器

単位:円

	メーカー	商品名	商品番号	型番	定価	販売価格	保証期間	仕　　様
189	リオン	圧電式加速度ﾋﾟｯｸｱｯﾌﾟ	GX16771	PV-91C	133,000	77,000	1ヶ月	アンプ内蔵型　小型・高温度対応　測定周波数範囲:1Hz～20kHz　電圧感度:1mV／(m／s^2)　CCLD(定電流駆動):2mA～4mA(18V～30V)　使用温度範囲:－50℃～＋170℃　質量:約1. 8g
190	リオン	3方向加速度ﾋﾟｯｸｱｯﾌﾟ	GX08251	PV-93	140,000	69,000	1ヶ月	圧電式、3方向(せん断)、振動数範囲:1～8000Hz(2軸), 1～4000Hz(1・3軸)、電荷感度:0. 831pC／(m／s^2)、外形寸法(mm):16(H)×21(W)×21(D)、質量:30g、簡易梱包タイプ:絶縁アタッチメント・スパナ(六角平型アタッチメント以外のアタッチメント)は含まれません。
191	リオン	3方向加速度ﾋﾟｯｸｱｯﾌﾟ	GX05592	PV-97I	205,000	128,000	1ヶ月	アンプ内蔵型　3方向　小型　測定周波数範囲:1Hz～7kHz(Z), 1Hz～5kHz(X・Y)　電圧感度:1. 1mV／(m／s^2)　CCLD(定電流駆動):2mA～4mA(18V～30V)　使用温度範囲:－20℃～＋125℃　質量:約8g
192	リオン	振動計ユニット	GX07894	UV-15	233,000	128,000	1ヶ月	測定チャンネル数:1ch　入力種類:電圧式加速度ピックアップ, プリアンプ内蔵型加速度ピックアップ, TEDS対応プリアンプ内蔵型加速度ピックアップ　測定モード:ACC(加速度), VEL(速度), DISP(変位)　別途ACアダプタ(NC－97又はNC－99)／バッテリユニット(BP－17)必要
193	リオン	2ﾁｬﾝﾈﾙﾁｬｰｼﾞｱﾝﾌﾟ	GX09342	UV-16	198,000	85,000	1ヶ月	入力チャンネル数:2ch　入力種類:圧電式加速度ピックアップ／プリアンプ内蔵型加速度ピックアップ　別途ACアダプタ(NC－97又はNC－99)／バッテリユニット(BP－17)必要
194	リオン	振動分析計	GX09161	VA-12	513,000	256,000	1ヶ月	FFT分析機能付、測定チャンネル数:1ch　入力レンジ(感度0. 1～0. 999mV時):加速度10, 31. 6, 100, 316, 1000, 3160, 10000m／s^2　速度:31. 6, 100, 316, 1000, 3160, 10000, 31600mm／s　変位0. 89, 2. 83, 8. 94, 28. 3, 89. 4, 283, 894mm　入力レンジ(PV－57I使用時):加速度1, 3. 16, 10, 31. 6, 100, 316, 1000m／s^2　速度3. 16, 10, 31. 6, 100, 316, 1000, 3160mm／s　変位0. 089, 0. 283, 0. 894, 2. 83, 8. 94, 28. 3, 89. 4mm　FFTモード:分析点数512, 1024, 2048, 4096, 8192(3200ライン), 分析周波数100, 200, 500, 1k, 2k, 5k, 10k, 20kHz　電源:単3乾電池×8, ACアダプタ(NC－99, NC－99A別途必要)　電圧式加速度ピックアップPV－57I付属
195	リオン	振動ﾚﾍﾞﾙ計(検定済証付き)	GX14765	VM-53A /NC-34E(128M)	444,000	210,000	1ヶ月	VX－55EX(機能拡張プログラム)付モデル　測定周波数範囲:1～80Hz　測定レベル範囲:25～120dB(鉛直方向), 30～120dB(水平方向)　振動ピックアップ:PV－83C(3方向)　I/F:USB, RS－232C, SDカード　電源:単3形乾電池, ACアダプタ(opNC－98C), 外部電源(DC5～7V)　opNC－98C:ACアダプタ
196	リオン	振動ﾚﾍﾞﾙ計(検定済証付き)	GX19792	VM-55EX /NC-98C	466,000	318,000	1ヶ月	VX－55EX(機能拡張プログラム)付モデル　測定周波数範囲:1～80Hz　測定レベル範囲:25～120dB(鉛直方向), 30～120dB(水平方向)　振動ピックアップ:PV－83C(3方向)　I/F:USB, RS－232C, SDカード　電源:単3形乾電池, ACアダプタ(opNC－98C), 外部電源(DC5～7V)　opNC－98C:ACアダプタ
197	リオン	汎用振動計	GX20383	VM-82A /NC-98C	224,000	149,000	1ヶ月	加速度:0. 02～200m／s^2(1Hz～5kHz)　速度:0. 3～1000mm／s(3Hz～1kHz)　変位:0. 001～100mm(10Hz～500Hz)　付属ピックアップ:PV－57I(圧電式)　I/F:USB(mini－B)　電源:単3形乾電池, ACアダプタ(opNC－98C)　opNC－98C:ACアダプタ
198	共和電業	3軸型加速度変換器	GX25065	AS-50TB	172,000	100,000	1ヶ月	定格容量:±490. 3m／s^2(±50G)　応答周波数範囲:DC～1kHz　ケーブル長:5m(先端コネクタプラグ)　質量:約95g(ケーブル含まず)
199	小野測器	ｲﾝﾊﾟﾙｽﾊﾝﾏ	GX23697	GK-4110G20	391,000	191,000	1ヶ月	大型インパルスハンマ　測定範囲:22, 000N　加振周波数範囲:～1kHz(ハードチップ使用時)　ハンマ質量:1, 100g　出力コネクタ:BNC(C02)　出力信号:CCLD対応電圧出力, TEDS(Ver. 1. 0)対応　CCLD電源:2～20mA, DC18～30V
200	リオン	多機能計測システム	GX27367	SA-A1(SA-A1FRVB4) /59SA5000,ATH-C320,BSHSM03BK,MC-32SD3×2,SAA1066,SX-A1FT,SX-A1RT,SX-A1VA,VA-12015	1,699,000	1,500,000	1ヶ月	4chFFTオクターブ振動分析パッケージ　周波数範囲:DC～20kHz　入力レンジ:－40dB～20dB, 20dBステップ　表示部:マルチタッチ(2点)　入出力部:USB, モニタ出力端子, SDカードスロット　電源:リチイムイオンバッテリ, ACアダプタ　op59SA5000:液晶保護シート　opATH－C320:モニタ用イヤホン　opBSHSM03BK:音声メモ用マイク　opMC－32SD3×2:32GBSDカード　opSAA1066:キャリングケース　opSX－A1FT:FFT解析プログラム　opSX－A1RT:1／3オクターブバンド分析プログラム　opSX－A1VA:振動分析プログラム　opVA－12015:肩掛けバンド

掲載の機種以外にも、お買い得商品が多数ございます。
詳細は弊社ホームページの「中古機器」をご覧下さい。

※ご注意いただきたい事項
1. 在庫状況は常に変動しておりますので、弊社営業担当までご確認ください。
2. 保証および校正に関する詳細につきましては、弊社営業担当までご確認ください。
3. 記載の定価・販売価格には、消費税は含まれておりません。

★メールマガジンご登録受付中★

メールマガジンにご登録していただいたお客様にお得な情報を配信中です。

◆課題に向けたレンタルソリューションのご案内
◆お得な中古品情報
◆メールマガジン読者様限定のキャンペーンなど

ご登録をご希望されるお客様は、
弊社ホームページの「計測器に関するお問い合わせ」、又は、弊社営業担当までお申し付け下さい。

三井住友ファイナンス＆リースグループ
SMFLレンタル株式会社 計測器事業部

コンタクトセンター		**0120-706-120**
本社	〒101-0003	東京都千代田区一ツ橋2-1-1 如水会ビルディング
仙台	〒980-0014	宮城県仙台市青葉区本町2-10-28 カメイ・仙台グリーンシティ5F
名古屋	〒101-0003	愛知県名古屋市中区錦2-19-1 名古屋鴻池ビル9F
大阪	〒101-0003	大阪府大阪市中央区南船場3-10-19 銀泉心斎橋ビル8F
技術サポートサービス		**0120-706-122**

計測器のご用命はこちら
https://www.smfl-r.co.jp/measure/

10/2023

有効期限：2024年3月31日