新入荷!レンタル測定器 vol.2 SMF



交流標準電圧電流発生器

横河メータ&インスツルメンツ

2558A-D/C1



コードNo.100015716

月額基本料金 **146.600** ₱

周波数レンジ:40~1000Hz 電圧出力:AC1.00mV~1200.0V(6レンジ) 電流出 力:AC1.00mA~60.00A(4レンジ) I/F:USB2.0(B),Ethernet,GP-IB 電源:AC100~ 120,200~240V opC1:GP-IBインタフェース

漏れ電流試験器

日置電機

ST5540



測定項目:接地漏れ電流,接触電流患者漏れ電流患者測定電流,合計患者漏れ 電流,フリー電流測定,外装漏れ電流 測定レンジ:DC/AC/AC+DC時:50 μ A/500 μ A/5mA/50mA Acpeak時:500 μ A/1mA/10mA/75mA 入力抵抗:1M Ω 電源:AC100V

オシロスコープ

アジレント・テクノロジー DSAX91604A/009, 014,800,805,808,



Infiniium90000Xシリーズ (DSAモデル:EZJIT,EZJIT Plus,シリアル・データ解析ソフ トウェア,50Mポイント・メモリ標準付属)チャネル数:4 周波数帯域:16GHz 最高 サンプルレート(2ch時):80GS/s 最大レコード長(4ch時):50Mポイント/ch 垂直軸 分解能:8bit プローブI/F:Autoprobe II IOポート:USB2.0 (A,B),RS-232C,GPIB,PCIe 電源:AC100~240V op009:InfiniiScanソフトウェア・トリガ op014:InfiniiSimアド バンスド信号デエンベディング op800:Standard Hard Drive op805:GPIBカード・ インタフェース op808:Performance verification and deskew fixture opDSA:50Mポ イントメモリ,EZJIT,EZJIT+,シリアルデータ解析ソフトウェア

シグナルアナライザ

コードNo.100010217

ローデ・シュワルツ FSV7/K70,K96PC,FSPC



698,900 ₱

周波数範囲:9kHz~7GHz 分解能帯域幅:1Hz~10MHz 測定レベル:-152~+30dBm コネクタ:N型(メス),50Ω エージングレート:1×10⁻⁶年 opK70:汎用変調解析 opK96PC:汎用OFDM信号解析 opFSPC:PCソフト用ライセンス・ドングル

任意波形ジェネレータ

テクトロニクス

コードNo.100017278

AWG70001A/01,150



1,772,900 ₱

AWG70000Aシリーズ 出力数:1ch 最大出力周波数:20GHz 出力振幅レン ジ:-8~-2dBm DAC分解能:10bit(マーカ選択なし) サンプルレート:1.5kS/s ~50GS/s (op150) 波形メモリ長:16Gサンプル (op01) コネクタ:SMA,50Ω I/F:Ethernet,USB2.0 電源:AC100~240V op01:波形メモリ拡張(2Gサンプルから 16Gサンプルに拡張) op150:1.5kS/s~50GS/sのサンプルレート

保護リレー試験器

エヌエフ回路設計ブロック

RX4744/PA-001-2176,

コードNo.100016736

PA-001-2177,

PA-001-2178,

PA-001-2193.

PA-001-2194,

PA-001-2195,

PA-001-2196.

PA-001-2198

550,200 ₱

電圧4相電流4相保護リレー試験器 電流出力:0~20A(10V) 電圧出力:0~250V (0.3A),0~125V(0.5A) 動作モード:単体試験,総合試験 I/F:USB(A,B) 電源:AC85~ 115V(12A以下),AC180~240V(10A以下) opPA-001-2176:ディジタル同期 opPA-001-2177:出力モニタ opPA-001-2178:トリップ2~3/リクローズ2~3 opPA-001-2193:任意波形 opPA-001-2194:振幅制御波形 opPA-001-2195:トランス 突入モード opPA-001-2196:SOR試験モード opPA-001-2198:リアクタンス,脱調,IO 遅延モード

コードNo.	型番	名称	メーカー	仕様	月額基本料金
100015794	3390-10/9729, 9793, L9438-50×4	パワーアナライザ	日置電機	3390の高確度バージョン 入力数:電圧4ch,電流4ch(単相2線,単相3線,三相3線,三相4線) 入力レンジ:電圧15V~1500V(7レンジ),電流400mA~500A(24レンジ) 周波数帯域:DC,0.5Hz~150kHz 測定項目:電圧,電流,有効電力,皮相電力,無効電力,力率,位相角,周波数,効率,リプル率,電流積算,電力積算,電圧ピーク等 高調波測定,ノイズ測定付 I/F:LAN,USB,RS-232C,CFカード電源:AC100~240V op9729:PCカード(1GB,PCカードアダプタ付属) op9793:モータ解析&D/A出力opL9438-50:電圧コード	136,600 _円
100016453	FL-2051B	メジャリング レシーバ	フジソク	周波数範囲:25~500MHz 分解能:1,10,12.5kHz 電圧測定:5~100dBμV 検波モード:平均値 コネクタ:N型(メス)50Ω 電源:単2型乾電池,DC11~ 16V,AC100V	140,200円
100016549	N5302A/ N5306A-A01,	PCleプロトコル アナライザ	アジレント・ テクノロジー	E2960BシリーズPCIeポータブル・シャーシ(2スロット)opN5306A:解 析モジュール(PCIe 5Gb/s)・-A01:N5306Aライセンス opN5322A:拡張 インタフェース・モジュール(解析機能拡張)	757,900円
100016726	AQ1301-HJ-M/SX, 735454-LX, SU2006A	マルチフィールド テスタ	横河メータ& インスツルメンツ	AQ1300シリーズ・イーサネットテスタ (GbE回線開通・保守試験用ハンディテスタ) 試験項目:スループット試験,遅延時間測定,ビットエラーレート試験,PING試験,RFC2544測定試験等 測定ポート:10BASE-T,100BASE-TX,1000BASE-T,1000BASE-SX,1000BASE-LX I/F:LAN,USB (A,mini-B) 電源:AC100~120/200~240V,バッテリ opSX:1000BASE-SX SFPモジュール op735454-LX:1000BASE-LX SFPモジュール opSU2006A:ソフトキャリングケース	72,600 m
100013555	N4903B/002, A02,C13,J10, J11,J20	ビットエラーレート テスタ	アジレント・ テクノロジー	データレート:150Mb/s~12.5Gb/s コネクタ:2.4mm(メス) I/F:GPIB,LAN,USB2.0 電源:AC100~240V op002:ジェネレータ機能 opA02:SER/FER解析 opC13:データレート(150Mb/s~12.5Gb/s) opJ10:ジッタ印加(RJ,sRJ,PJ1,PJ2,SJ,BUJ)opJ11:ジッタ印加(SSC,rSSC生成) opJ20:干渉チャネル(シンボル間干渉,正弦波干渉)	3,400,900 _円
100016801	SGI330X15C- 2AAB-5M	プログラマブル 直流電源	AMETEK	SGIシリーズ(多機能モデル)容量:5kW 出力電圧:330V 出力電流:15A 直列接続:2台(但し、負側は300V以下)並列接続:同電圧モデルで5 台 シーケンス機能:最大20ステップ,50個 I/F:GPIB,RS-232C 入力電 圧:AC187~242V(3相)電源ケーブル:3芯VCTケーブル(5m)	110,600円
100015724	33837/ 13300F811	大容量直流電子 負荷装置	計測技術研究所	定格電力:40kW 定格電圧:0~1000V 定格電流:0~40A,0~400A op13300F811:GP-IBインタフェース	1,365,700円
100016782	3145/9447, 9727,9754	ノイズハイロガー	日置電機	周波数帯域:5kHz〜100MHz 入力端子:BNC 最大入力電圧 (端子間):5V (PEAK) 測定レンジ:電流 (200mA,2A,20A) ,電圧 (10mV,100mV,1V) PCアプリ:DATA_Viewer 通信I/F:10BASE-T 電源:ACアダプタ,バッテリパック op9447:バッテリパック op9727:PCカード (256M) op9754:クランプオンノイズセンサ (定格電流:AC10A,測定可能導体径:φ20mm以下,ケーブル長:2m)	62,800 <u>m</u>
100016426	LSS-F02A1A/ 05-00136A, 11-00008A, 18-00058B, TF-2302P	雷サージ試験器	ノイズ研究所	IEC61000-4-5 ed2.0対応 単相モデル サージ波形:1.2/50μs (電圧)-8/20μs (電流),開放電圧:0.5~15kV,短絡電流:250~7500,出力極性:正または負,出力インピーダンス:2Ω EUT電源容量:AC240V/20A,DC125V/20A 駆動電源:AC100~240V op05-00136A:DC入力用ケーブル op11-0008A:警告灯 op18-00058B:接続端子台 opTF-2302P:絶縁トランス(単相用)	529,900 _円
100016425	SWCS-900-100K-B	低周波減衰振動波 試験器	ノイズ研究所	IEC61000-4-18 Ed1.0対応 電圧出力:250~3000V 短絡電流:1.25~15A 発振周波数:100kHz CND電源容量:単相/三相AC240V20A,DC125V20A 電源:AC100~240V	239,100円

※レンタル期間が1ヶ月未満、または2ヶ月以上の場合は割引が適用されます。

※月額基本料金は、予告なく変更する場合があります。

三井住友ファイナンス&リースグループ

SMFLレンタル株式会社 計測器事業部

http://www.smfl-r.co.jp/

東日本 20120-706-120

本 社 〒 105-0003 東京都港区西新橋 3-9-4 三井住友ファイナンス&リース本社ビル (RM営業部・首都圏支店・ 営業開発室) FAX: 03-6365-2528

〒 980-0014 宮城県仙台市青葉区本町 2-10-28 仙 台 支 店 カメイ・仙台グリーンシティ 5 階 FAX: 022-221-3847

西日本 [4] 0120-959-008

名 古 屋 支 店 〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦 2-19 -1 名古屋鴻池ビル 9 階 FAX: 052-220-1384

大 阪 支 店 〒564-0051 大阪府吹田市豊津町 13-24 江坂リツエイビル 5 階 FAX: 06-6369-0704

戸 営業 所 〒651-0096 兵庫県神戸市中央区雲井通 4-2-2 マークラー神戸ビル 5 階 FAX: 078-271-3500

技術サポートサービス 🔝 0120-706-122

[※]記載の月額基本料金には消費税は含まれておりません。