

リアルタイム浮遊菌カウンタ - BioTrak™ Model 9510-BD - レンタルのご案内

汚染発生をリアルタイムに検出し、
さらなる製造環境の安全性向上に貢献！

特徴

- 浮遊菌数のリアルタイム測定が可能
- 直観的で使いやすい
タッチスクリーンインターフェース
- 2チャンネルの蛍光検出部により
より高度な生菌判別を達成
- 生菌検出(判定)感度を
2段階から設定可能(高感度・低感度)
- オフライン分析用捕集フィルタ
- 1台で二役【清浄度監視+微生物監視】



レンタル料金 **1,250,000円**

※6ヶ月ご利用時の月額料金となります。

SMFLレンタル株式会社はニッタ株式会社のご協力の元、
米国 TSI 社の各種測定器のレンタルを開始しました。

仕様

型式	9510-BD
最小可測粒径	0.5 μm
粒径チャンネル数	6
粒径区分	0.5, 0.7, 1.0, 3.0, 5.0, 10 μm
試料吸引量	28.3L/min (1.0cf)
最大可測粒子濃度*	400,000個/28.3L
偽計数	5分あたり1個以下 (JIS B9921対応)
光源	半導体レーザー
サンプリング時間	1秒~99時間
サンプリング回数	1回~9,999回 または 連続測定
データ保存	10,000回分
言語	日本語、英語、中国語、 仏語、独語、伊語、西語
通信インターフェース	Ethernet, Modbus TCP, USB
最大サンプリングチューブ長	3m
画面	VGA 5.7インチ カラータッチディスプレイ
プリンター	感熱プリンタ内蔵
排気フィルタリング	HEPAフィルター内蔵
寸法(W x D x H)mm	267 x 297 x 483
重量	16.8kg
電源	100~240 VAC
使用環境	温度 5~35℃ 湿度 20~95%(結露なきこと)
本体材質	ステンレス



標準付属品

- ・操作マニュアルCD(英語)
- ・電源ケーブル
- ・サンプリングプローブ
- ・プローブ固定三脚
- ・サンプリングチューブ
- ・パーティクルフィルター
- ・USBケーブル
- ・ソフトウェア
(TrakPro™ Light Secure)
- ・菌捕集用ホルダー

レンタルお問い合わせ先

三井住友ファイナンス&リースグループ

SMFLレンタル株式会社 計測器事業部 <http://www.smfl-r.co.jp/measure/>

コンタクトセンター	0120-706-120	コンタクトセンター(大阪)	0120-959-008
本社	〒101-0003 東京都千代田区一ツ橋 2-1-1 如水会ビル 10階	名古屋	〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦2-19-1 名古屋鴻池ビル 9階
仙台	〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町2-10-28 カメイ・仙台グリーンシティ 5階	大阪	〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場3-10-19 銀泉心齋橋ビル 8階