

ポータブル型 気中パーティクルカウンタ レンタルのご案内

— エアトラックシリーズ Model 9110 —

0.1umからの大流量ポータブル気中パーティクルカウンタ(微粒子測定器)



特 徴

- 日本語表示 (マルチ言語: 日・米・中・仏・独・伊・西)
- リチウムイオン電池を装備 (脱着可能・バッテリー駆動可)
- 5.7インチカラー液晶タッチスクリーンを採用
- 測定時間、ホールド時間、測定サイクル、粒子異常警報 設定可能
- ISO21501-4、JIS B9921準拠
- 空気清浄度管理に最適 (ISO14644-1)

月額レンタル料金

コード番号	型番	1ヶ月	3ヶ月	6ヶ月	12ヶ月
100024701	9110-01 /NSFR020	520,000円	416,000円	338,000円	234,000円

※在庫状況のご確認、お見積依頼は
 コンタクトセンターまでご連絡ください。

コンタクトセンター	TEL	0120-706-120
	FAX	03-5226-5079
コンタクトセンター (大阪)	TEL	0120-959-008
	FAX	06-6282-3648

仕様

型式	9110
粒径チャンネル数	8粒径
粒径区分	0.1 / 0.15 / 0.2 / 0.25 / 0.3 / 0.5 / 1.0 / 5.0 μm
試料流量	28.3L/min (1ft ³ /min)
最大可測粒子濃度*	100,000個/28.3L
偽計数	5分あたり1個以下
光源	半導体レーザー
最大サンプリングチューブ長	8m
操作方法	タッチパネル
画面	5.7インチ 液晶ディスプレイ (Windows CE / カラータッチパネル)
寸法(W×D×H)mm	206×522×236
重量	12.7kg(バッテリー4個含む)、 11.1kg(バッテリーなし)
電源電圧/周波数	AC100~240V 50-60Hz
バッテリー	脱着可能リチウムイオンバッテリー(4個装着可)
バッテリー駆動時間	連続使用にて約4時間
使用環境	温度10~35℃ 湿度20~95%(結露なきこと)
排気口フィルタリング	HEPAフィルタ内蔵
通信インターフェース	USB / Ethernet (Modbus TCP)
本体データ保存	10,000 データ
プリンタ	感熱プリンタ内蔵
データ出力	USBメモリ / ダウンロードソフト / プリントアウト
データ画面表示	最大10,000件(スクロール)
単位	個、個/ft ³ 、個/m ³ (任意選択)
測定時間(周期)	1秒~99時間
測定サイクル	1~9999回 または連続測定
警報設定	各粒径ごとに個数入力(音量:最大85dB)
言語	日本語/英語/中国語/スペイン語/ ドイツ語/フランス語/イタリア語(任意選択)
筐体材質	ステンレス



標準付属品

- 取扱説明書
- 電源ケーブル
- バッテリーパック 1個
- 等速吸引プローブ(チューブ接続用)
- パーティフィルタ
- サンプリングチューブ(4m)
- USBケーブル
- データダウンロードソフト
(TrakPro Lite)
- キャリングケース

測定例

- クリーンエリア内の定期的な清浄度
(微粒子測定・微粒子計測)測定
- クリーンエリア内の清浄度
(微粒子測定・微粒子計測)連続監視
- フィルターリーク試験

※備考 * @計数損失10%以下

レンタルお問い合わせ先

三井住友ファイナンス&リースグループ

SMFLレンタル株式会社 計測器事業部 <http://www.smfl-r.co.jp/measure/>

コンタクトセンター		0120-706-120	コンタクトセンター(大阪)		0120-959-008		
本	社	〒101-0003	東京都千代田区一ツ橋 2-1-1 如水会ビル 10 階	名	古屋	〒460-0003	愛知県名古屋市中区錦2-19-1 名古屋鴻池ビル 9 階
仙	台	〒980-0014	宮城県仙台市青葉区本町2-10-28 カメイ・仙台グリーンシティ 5 階	大	阪	〒542-0081	大阪府大阪市中央区南船場3-10-19 銀泉心齋橋ビル 8 階